

APC USV LIN 1500VA SMX1500RMI2UNC Smart-UPS

Artikelnummer	999899208
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese hochwertige und zuverlässige lineinteraktive USV mit 1500 VA/1200 W bietet reine Sinuswellen und skalierbare Laufzeiten für kritische Anwendungen. Die konvertierbare (Rack/Tower) 2 HE SMX USV verfügt über eine vorinstallierte Netzwerkmanagementkarte im SmartSlot für USV-Netzwerk-basierte Überwachung und Verwaltung. Die PowerChute-Netzwerkabschaltung ermöglicht ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Die USV verfügt über erweiterbare Batterien (bis zu 10) für eine längere Laufzeit bei längeren Ausfällen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 8x IEC 320 C13-Ausgänge und 2x IEC-Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen und Gewicht: 490 mm (Tiefe) x 89 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 24.82 kg. Ideal für Serverräume, Netzwerkschränke, geschäftliches VoIP, Datenspeicherung, NAS (Network Attached Storage) und kleine Rechenzentren. Sie entspricht den Normen C-Tick, CE, VDE und EAC, EN/IEC 62040-1/62040-2. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

- Enable management of your UPS by connecting it directly to the network.
Ermöglichen Sie das Remotemanagement Ihres USV-Systems über eine direkte Netzwerkverbindung.
- Reduces utility costs, generates less heat.
Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
- **Grüner Betriebsmodus**
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
- Reduces or eliminates bulky transformers resulting in lighter units for ease of handling.
Reduziert oder beseitigt die Notwendigkeit für sperrige Transformatoren, sodass die Geräte leichter und einfacher zu handhaben sind.
- **Energiezähler**
Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.
- Dynamically provides the month and year when battery replacement is recommended to aide in long term maintenance planning.
Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batteriewechsel in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.
- **Intuitive LCD-Benutzeroberfläche**
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
- UPS recognizes when external battery packs are attached and automatically adjusts runtime.
USV-System erkennt den Anschluss externer Batteriemodule und aktualisiert automatisch die Autonomiezeit.
- Multiple outlet groups that may be controlled separately from the UPS for discrete reboot of hung devices, sequenced on/off and non-critical load shedding.
Mehrere Ausgangsgruppen für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.
- **Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb**
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
- Provides for remote management and control of the UPS over a network out of the box.
Ermöglicht die Fernverwaltung des USV-Systems sofort nach Inbetriebnahme.
- **Skalierbare Überbrückungszeit**
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
- **Unterstützt Kaltstart**
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
- **Externe Plug-and-Play-Batterien**
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
- **Kombigerät Rack/Tower**
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
- **SmartSlot**
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
- **Laden der Batterie mit Temperaturkompensation**
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Produkteigenschaften

Software - Typ	APC PowerChute Business Edition
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232)
UPS-Technologie	Line-Interactive
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Laufzeit (bis zu)	5.8 min bei Volllast, 17.2 min bei halbe Beladung
Farbe	Schwarz
Gewicht	24,8 kg
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot
Leistung (VA)	1500 VA
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Ausgangsanschluss typ	Power IEC 60320 C13
Gestellte Leistung	1200 Watt
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14

Weitere Bilder

