

Toshiba E-CapHDD 24 TB 3.5 7.2k SAS 12Gbit/s 5xxe Festplatte Serial Attached SCSI GB 7.200 rpm SAS1

Artikelnummer	999949318
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Toshiba E-CapHDD 24 TB 3.5 7.2k SAS 12Gbit/s 5xxe Festplatte Serial Attached SCSI GB 7.200 rpm SAS1

Produktbeschreibung:

Die Toshiba MG11 Serie MG11SCA24TE bietet Speicherkapazitäten von 24 TB und ist für den Dauerbetrieb rund um die Uhr ausgelegt.

Diese Festplatte der Enterprise-Klasse verfügt über eine Spindeldrehzahl von 7200 U/min und eine Datenübertragungsrate von 1,2 GB/s, wodurch sie auch bei anspruchsvollen Workloads eine hohe Leistung gewährleistet.

Darüber hinaus erhöht ihr mit Helium versiegeltes Design die Zuverlässigkeit und Effizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Betriebskosten.

Diese Festplatte arbeitet effektiv unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen, kann bei Temperaturen von 5 °C bis 55 °C betrieben und in Umgebungen mit Temperaturen von -40 °C bis 70 °C gelagert werden.

Mit einer MTBF von 2.500.000 Stunden zeichnet sich die MG11SCA24TE durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus und eignet sich somit für verschiedene Unternehmensanwendungen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
24 TB
Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Puffergröße

1 GB

Merkmale

Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Arbeitslast bis zu 550 TB pro Jahr, Advanced Format 512e, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR), Helium Sealed-Drive Design, erweitertes Format 4Kn, Persistente Schreib-Cache-Technologie

Breite

101.85 mm

Tiefe

147 mm

Höhe

26.1 mm

Gewicht

730 g

Leistung

Laufwerkklasse

Enterprise

Übertragungsrate Laufwerk

1.2 GBps (extern)

Interner Datendurchsatz

295 MBps

Spindelgeschwindigkeit

7200 rpm

Zuverlässigkeit

MTBF

2,500,000 Stunden

Dauerbetrieb 24/7

Ja

Nicht-korrigierbare Datenfehler

10 pro 10^{16}

Lade-/Entladezyklen

600,000

Erweiterung und Konnektivität

Schnittstellen

1 x SAS 12 Gb/s

Kompatibles Schaltfeld

3.5" (8,9 cm)

Stromversorgung

Energieverbrauch

8.57 Watt (lesen/schreiben)

4.83 Watt (Leerlauf)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% RH (non-condensing)

Schocktoleranz (in Betrieb)

50 g @ 2 ms

Schocktoleranz (nicht in Betrieb)

200 g @ 2 ms

Vibrationstoleranz (in Betrieb)

0.75 g @ 5-300 Hz

Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)

3 g @ 5-500 Hz
Geräuschentwicklung
20 dBA

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x SAS 12 Gb/s
Massenspeicher - Typ	Festplatte
Festplattentyp	Internes Festplattenlaufwerk
Gewicht	730 g
Energieverbrauch	4.83 Watt (Leerlauf), 8.57 Watt (lesen/schreiben)
Festplattenlaufwerk - Kapazität	24 TB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Speicherschnittstelle	Serial Attached SCSI 3
Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate	1,2 GBps
Festplattenlaufwerk - Schnittstelle	Serial Attached SCSI 3

Weitere Bilder

