

# HP Elite t660/TP/U300E/32GF/8GR TC Germany German localization Thin Client

<b>Artikelnummer</b>	900197542
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

HP Elite t660/TP/U300E/32GF/8GR TC Germany German localization Thin Client

Produktbeschreibung:

Dieser leistungsstarke und zuverlässige HP Elite t660 Thin Client sorgt für Produktivität, während die HP Wolf Security-Funktionen der IT-Abteilung für Sicherheit sorgen.

Dieses Cloud-Gerät wurde entwickelt, um anspruchsvolle Workloads zu unterstützen, ob im Büro oder im Homeoffice, und unterstützt Endanwenderinnen und -anwender bei ihren täglichen Aufgaben, während die vielseitigen Konfigurationen die Arbeitsbereiche optimieren.  
Technische Details:

Allgemein

Typ

Thin Client

Formfaktor des Produktes

SFF

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher

Integrierte Sicherheit

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Lokalisierung

Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

Prozessor / Chipsatz

CPU

Intel U-Series U300E

Taktfrequenz

1,1 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz

4,3 GHz (P-Kern) / 3,2 GHz (E-Kern)

Anz. der Kerne

5-Kern

Prozessoranzahl

1

Max. Prozessoranzahl

1

CPU-Upgrade-Möglichkeit

Nicht upgradefähig  
Wichtigste Prozessormerkmale  
Intel Turbo Boost Technology  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  
L3 - 8 MB  
Cache pro Prozessor  
8 MB  
RAM  
Installierte Anzahl  
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)  
Technologie  
DDR5 SDRAM  
Effektive Speichergeschwindigkeit  
2600 MHz  
Bewertete Speichergeschwindigkeit  
2800 MHz  
Formfaktor  
SO-DIMM 262-Pin  
Steckplatz  
2 (Gesamt) / 1 (frei)  
Konfigurationsmerkmale  
1 x 8 GB  
Festplattenlaufwerk  
Typ  
Flash  
Kapazität  
1 x 32 GB  
Merkmale  
eMMC  
Optischer Speicher  
Typ  
Kein optisches Laufwerk  
Monitor  
Monitortyp  
Keiner.  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  
Intel UHD Graphics  
Videoschnittstellen  
DisplayPort  
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  
4  
Eingabegerät  
Typ  
Maus, Tastatur  
Tastatur  
Tastaturname  
HP 320K  
Schnittstelle  
USB  
Lokalisierung und Layout  
Deutsch  
Maus  
Mausname  
HP 320M  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  
Realtek RTL8111HSH-CG

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Leistungsmerkmale

Wake on LAN (WoL)

Erweiterung/Konnektivität

Steckplatz

1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für den internen Speicher)

Schnittstellen

3 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne, 1 hinten)

1 x USB 3.2 Gen 2 (1 hinten)

1 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (1 vorne) (Power Delivery, HP Sleep and Charge)

1 x Audioausgang/-eingang (1 hinten)

1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten)

2 x USB 2.0 (2 hinten)

1 x Audioeingang/Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker (1 vorne)

3 x DisplayPort 1.4 (3 hinten)

Verschiedenes

Diebstahl-/Einbruchschutz

Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CB, CCC, ICES Class B, WEEE, KCC Class B, AS/NZS, ERP, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, halogenarm, HP GSE, EN60601-1-2, CNS Class B

Stromversorgung

Gerätetyp

Netzteil

Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts

HP Smart AC Adapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

45 Watt

Effizienz

87%

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem

HP ThinPro

Software

Citrix ICA, Microsoft RDP, Mozilla Firefox, HP Easy Tools, HP Device Manager, LogOn Manager, Citrix HDX, HP Secure Erase, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, HP USB Port Manager, HP Smart Zero Client Services, HP Write Manager, HP Sure Admin, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 4, VMware Horizon View Client, Microsoft RFX, HP User State Tool, HP Sure Start, Microsoft AVD

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified Desktops 9

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

3,5 cm - 20 cm - 20 cm - 1,2 kg - mit Ständer

- 1,15 kg - ohne Ständer

Breite

3,5 cm

Tiefe

20 cm  
Höhe  
20 cm  
Gewicht  
1,2 kg  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportbreite  
49,5 cm  
Transporttiefe  
13,2 cm  
Transporthöhe  
26 cm  
Transportgewicht  
2,98 kg  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
10 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 90 % (nicht-kondensierend)