

# Axis M3125-LVE Black Netzwerkkamera

<b>Artikelnummer</b>	999889264
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Axis M3125-LVE Black Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

- 02917-001 • Die AXIS M3125-LVE bietet eine hervorragende Auflösung von 2 MP und ein Sichtfeld von 110°. OptimizedIR, Axis Lightfinder. Diese KI-basierte Kamera ist mit einer Deep Learning Processing Unit (DLPU) ausgestattet. IP 66, Betriebstemperatur -30 °C bis 50 °C. Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault
- Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion

Audioformate

AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS, LPCM

Formfaktor

Turret

Kameramontagetyp

Deckenmontage

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

10,1 cm

Tiefe

10,1 cm

Höhe

9,3 cm

Gewicht

390 g

Lokalisierung

Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europa, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Korea

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig

Digital-Video-Format

MJPEG, H.264, H.265

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

1080p

Belichtungsbereich

2 Sek - 1/25000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.15 Lux - Farbe - F1.2 - 50 IRE

0.03 Lux - S/W - F1.2 - 50 IRE

0 Lux - IR

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

1920 x 1080, 160 x 90

Bildrate (max.)

60 Bilder pro Sekunde

RAM

1024 MB

Flash-Speicher

512 MB

Leistungsmerkmale

Zipstream-Technologie, AI-powered, OptimizedIR, WDR-Technologie, Axis Edge Vault, Heizelement, Tag-/Nachtwechsel, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, speaker pairing, Level Grid, Text-Overlay, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Ambarella CV25 SoC, Plastikgehäuse, Perspektivenkonfiguration, Auslöseerfassung, Line Crossing support, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, Fadenkreuzerkennung, Pixel Counter Support, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Tag/Nacht-Grenzwert, local contrast control, Exposure-Modus, Gefährdungszone, Komprimierung, rotation mode, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, dynamische Textüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, digitale PTZ-Funktion, 55 dB signal-to-noise ratio, 2.9µm pixel size

Bildsensor

Typ

2 MP PS RGB CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ

M12-Anschluss

Brennweite

2.9 mm

Objektiv-Irisblende

Feste Irisblende

Min. Fokussierungsabstand

50 cm

Horizontales Blickfeld (Grad)

110

Vertikales Blickfeld (Grad)

60

Schwenken

Bereich (Grad)

-180 bis +180

Kippen

Bereich (Grad)

0 bis 60

Schnittstellen

## Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

## Netzwerkprotokolle

SFTP, FTP, HTTP, HTTPS, TCP, MQTT, IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP/2, TLS, QOS, CIFS, SMB, SMTP, MDNS, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, Syslog, Zeroconf

## Erweiterung/Konnektivität

## Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

## Unterstützte Speicherkarten

SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

## Verschlüsselungsalgorithmus

FIPS 140-3 Level 3, EAP-TLS, PEAP, MSCHAPv2

## Verschiedenes

## Zubehör im Lieferumfang

Steckerschutz, Kabeldichtringe, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel

## TAA-kompatibel

Ja

## Kennzeichnung

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, PVC-free, RoHS 2011/65/EU, RoHS, EN/IEC 63000:2018, REACH 2006/1907, NEMA Type 4X, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ae, ETSI EN 303 645, NIST SP500-267, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 62471, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IS 13252, UL 60950-22, CSA, UL/cUL, BIS, KC, EAC, VCCI, RCM, BSMI, EN 55035 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN55024, AS/NZ CISPR 32 Class A, FCC Part 15 B Class A, ICES Class A, KCC KN32 Class A, KCC KN35, KS C 9832 Class A, KS C 9835, NMB-3 Class A

## Farbe

Schwarz, NCS S 9000-N

## Stromversorgung

## Stromversorgungsgerät

3.7 Watt

## Software / Systemanforderungen

## Software inbegriffen

AXIS Live Privacy Shield, AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Scene Metadata

## Herstellergarantie

## Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

## Umgebungsbedingungen

## Min Betriebstemperatur

-30 °C

## Max. Betriebstemperatur

50 °C

## Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

10 - 100% RH (non-condensing)

## Produkteigenschaften

<b>Farbe</b>	NCS S 9000-N, Schwarz
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	FIPS 140-3 Level 3, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP
<b>Software - Typ</b>	AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection, AXIS Scene Metadata, AXIS Object Analytics
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	3,7 Watt
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Gewicht</b>	390 g
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	1920 x 1080
<b>Video-Modi</b>	1080p
<b>RAM - Installierte Größe</b>	1024 MB
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Unterstützte Audiofunktionen</b>	Zweiwege-Audiofunktion

## Weitere Bilder

