

# Netgear Plus GS308EPP Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ Desktop wandmontierbar PoE+ 123 W

Artikelnummer	999166907
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



## Produktbeschreibung

Netgear Plus GS308EPP Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ Desktop wandmontierbar PoE+ 123 W

Produktbeschreibung:

8-Port-Gigabit-Ethernet-Hochleistungs-PoE+ Smart Managed Plus-Switch Einführung des PoE+ Gigabit-Ethernet-Smart-Managed-Plus-Switches NETGEAR GS308EPP mit 8 PoE+ Ports und einem PoE-Gesamtbudget von 124 W für die Stromversorgung von PoE-Anwendungen

wie VoIP-Telefonen, IP-Überwachungskameras, drahtlosen Zugangspunkten und mehr.

- GS308EPP enthält grundlegende und erweiterte Netzwerkverwaltungsfunktionen, um die Leistung von Unternehmensnetzwerken zu optimieren.

Die Verwaltung ist auch über die benutzerfreundliche Webbrowser-basierte Verwaltungs-GUI flexibel.

Zu den grundlegenden Verwaltungsfunktionen gehören VLANs, QoS und IGMP-Snooping.

- Zu den erweiterten Verwaltungsfunktionen gehören die erweiterte PoE-Steuerung pro Port und die unterbrechungsfreie PoE.

Verwenden Sie VLANs, um den Datenverkehr für eine bessere Geschwindigkeit und eine verbesserte Bandbreite zu trennen, QoS, um den Datenverkehr für eine bessere Übermittlungsqualität zu priorisieren,

und IGMP-Snooping für eine optimierte Multicast-Leistung auf Schicht 2,

was besonders für bandbreitenintensive IP-Multicast-Anwendungen wie IPTV nützlich ist.

Erweiterte PoE-Steuerungen pro Port verwalten die Leistung der mit PoE verbundenen Geräte, indem sie die PoE-Leistung pro Port, die PoE-Priorisierung, die PoE-Leistungsbegrenzung pro Port und mehr aktivieren und deaktivieren.

Schließlich, einzigartig für NETGEAR, hat es ununterbrochenen PoE.

Lassen Sie PoE auch dann eingeschaltet, wenn der Switch die Firmware aktualisiert oder einen Neustart der Software durchführt.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse - Smart

Gehäusertyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

8 x 10/100/1000 (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

123 W

Leistung

Bandbreite: 16 Gbit/s

Kapazität

VLAN-Unterstützung: 64 ; Multicast-Gruppen: 128

Größe der MAC-Adresstabelle

4000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

9216 Byte

Routing Protocol

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Remoteverwaltungsprotokoll

DHCP

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DHCP-Client, 192-KB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Kabeltest, Link Aggregation, Frequenzgrenze, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, unbekanntes Multicast blockieren, Passwortschutz

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Statusanzeiger

Stromversorgung, System, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE max

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

GummifüÙe, Wandmontagekit

MTBF

842,428 Stunden

Produktzertifizierungen

CSA, VCCI, BSMI, EN55024, KC, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN 55032

MaÙe und Gewicht

Breite

15,8 cm

Tiefe

10,1 cm

Höhe  
 2,7 cm  
 Gewicht  
 490 g  
 Herstellergarantie  
 Service & Support  
 Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Begrenzte Garantie - technischer Support - 90 Tage  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 0 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 40 °C  
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
 90 % (nicht kondensierend)  
 Min. Lagertemperatur  
 -20 °C  
 Max. Lagertemperatur  
 70 °C  
 Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  
 95 % (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000 (PoE+)
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
<b>Statusanzeiger</b>	PoE, Stromversorgung, System, PoE max, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop, Wandmontierbar
<b>Produkttyp</b>	Switch
<b>Kapazität - Kapazität</b>	VLAN-Unterstützung: 64, Multicast-Gruppen: 128
<b>Gewicht</b>	490 g
<b>Untertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Leistung</b>	Bandbreite: 16 Gbit/s
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	4000 Einträge
<b>Anz. Anschlüsse</b>	8

## Weitere Bilder

