UbiQuiti PoE Injector PoE++ Gigabit 802.3bt max. 60W

Artikelnummer 999738201

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der Ubiquiti PoE-Injektor ist eine zuverlässige Stromversorgungslösung, die für die Anforderungen anspruchsvoller Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Mit seiner Fähigkeit, bis zu 60 W Strom mit PoE++ Technologie zu liefern, stellt dieses Gerät sicher, dass leistungsstarke Netzwerkgeräte effizient und zuverlässig arbeiten. Es zeichnet sich durch ein robustes Design aus, das einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen standhält, von einer Luftfeuchtigkeit von 10-95 % (nicht kondensierend) bis hin zu Temperaturen zwischen 0°C und 40°C, und ist damit eine vielseitige Wahl für jede Umgebung.

Ausgestattet mit einem geschirmten RJ45-Port bietet er eine sichere und schnelle Gigabit-Ethernet-Konnektivität, die die Leistung der angeschlossenen Geräte erhöht. Der Injektor ist außerdem mit fortschrittlichen Schutzfunktionen ausgestattet, einschließlich Überspannungs- und Klemmschutz, um Ihre Geräte vor Spannungsspitzen zu schützen. Durch die Einhaltung von Standards wie FCC, RoHS und UL ist der Ubiquiti PoE-Injektor eine zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösung für Ihre Netzwerkanforderungen.

• Robuste Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen

Dieser PoE-Injektor wurde für den einwandfreien Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen entwickelt. Er verträgt eine Luftfeuchtigkeit von 10 - 95 % (nicht kondensierend) und Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.

Verbesserte Konnektivität

Mit einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und einem geschirmten RJ45-Anschluss bietet dieses Gerät eine schnelle, sichere und effiziente Datenübertragung und ist damit eine ideale Lösung für die Stromversorgung und Verbindung von Netzwerkgeräten mit hohem Bedarf.

• Erweiterte Energieverwaltung

Mit PoE++-Fähigkeit liefert das Gerät bis zu 60 W Strom über Ethernet und unterstützt 4-Paar-Stromversorgungen für leistungsstarke Geräte bei gleichzeitiger Gewährleistung der Energieeffizienz mit einem Wirkungsgrad von 85 %.

• Umfassender Schutz

Ausgestattet mit einem Überspannungsschutz und einem Klemmschutz schützt der Injektor die angeschlossenen Geräte vor Spannungsspitzen mit einem Klemmpegel von 60 V und einer schnellen Überspannungsreaktionszeit von 1 ns und gewährleistet so einen unterbrechungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihrer Netzwerkausrüstung.

Produkteigenschaften

Gewicht 210 g

Steckertyp Strom IEC 60320 C6

Farbkategorie Weiß
Gestellte Leistung 60 Watt

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Anzahl Anschlüsse 1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor Extern
Anzahl Stecker 1

Weitere Bilder



