

# Supermicro ATX E-ATX

Supermicro SC835 TQ-R921B online kaufen. Leistungsstarkes 3U Rack mit Hot-Swap 920W Netzteil. Schnelle Lieferung und Top-Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 999247649

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Supermicro ATX E-ATX

Produktbeschreibung:

Supermicro SuperChassis 835TQ-R921B - - 3U chassis support for motherboard size - E-ATX and ATX.8 x 3.5" hot-swap SAS/SATA, 2 x 5.25" drive baySAS833/835 BACK PANEL WITH AMI MG90721U 920W Redundant Platinum Super Quiet power supply W/PMbus7 full-height & full-length expansion slot(s)3 x 80mm Hot-swap PWM Fans2 x 80mm rear hot-swap exhaust PWM fan(s)Form Factor: 3U chassis support for motherboard size - E-ATX and ATX.Dimensions: Height 5.2" (132mm), Width 17.2" (437mm), Depth 25.5" (647 mm)Gross Weight 75 lbs (34,0 kg) Hersteller:Supermicro , Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Rack-Montage - 3U

Max. Mainboard-Größe

E-ATX

Unterstützte Motherboards

ATX, Extended ATX

Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte

2

Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte

8

Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks

SATA/SAS

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel, DVD-ROM-Laufwerk

Farbe

Schwarz

## Kühlsystem

Intern: 80 x 80 x 38 mm Lüfter x 3 / 7000 U/min / Unterstützung der Pulsbreitenmodulation (PBM), Hot-Swap | Rückseite: 80 x 80 x 32 mm Lüfter x 2 / Auslass / 6700 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)

## Systemgehäuse-Merkmale

Chassis Intrusion Detection

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm) | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13,3 cm)

Erweiterungssteckplätze

7 x volle Länge, volle Höhe

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Tragschienen, SAS-Backplane, Luftkanal

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, BSMI, cUL, CB, CCC, CE/EMC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Redundante Stromversorgung

Ja

Plan für redundante Stromversorgung

1+1

Installierte Anzahl

2

Max. unterstützte Anzahl

2

Leistungskapazität (pro Einheit)

920 Watt

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

920 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Platinum

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,7 cm

Tiefe

64,7 cm

Höhe

13,2 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

67,6 cm

Transporttiefe

86,1 cm

Transporthöhe

33 cm

Transportgewicht

34,02 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
8 - 90% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Stromversorgung
<b>Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze</b>	7 x volle Länge, volle Höhe
<b>Server-Speichereinschübe</b>	Hot-Swap
<b>Unterstützte Motherboards</b>	Extended ATX, ATX
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	3
<b>Gestellte Leistung</b>	920 Watt
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Hersteller-Formfaktor</b>	Rack-Montage
<b>Hauptplatine - Formfaktor</b>	E-ATX
<b>Gehäuse - Formfaktor</b>	Rack - einbaufähig
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl</b>	2
<b>Redundante Stromversorgung</b>	Ja

## Weitere Bilder

