

# Ubiquiti UAP-IW-HD-JB-25 Kabelanschlusskasten in Wand montierbar (Packung mit 25)

<b>Artikelnummer</b>	996946130
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Ubiquiti InWall Junction Box for UAP-IW-HD 25-Pack Access Point WLAN 25er

Produktbeschreibung:

Wandmontierter WiFi 5 AP mit 6 räumlichen Streams und einem integrierten 4-Port-Switch, ideal für die Abdeckung einzelner Räume im Gastgewerbe. WiFi 5 Dual-Radio 6 räumliche Streams 90 m<sup>2</sup>, (1.000 ft<sup>2</sup>) Abdeckung, über 200 angeschlossene Geräte Stromversorgung über PoE/PoE+\* (4) GbE-Ports mit (1) PoE-Ausgang GbE-Uplink\* PoE+-Eingang für Single-Port-PoE-Ausgang erforderlich. Technische Spezifikationen

Mechanisch  
Maße  
139,7 x 86,7 x 25,8 mm (5,5 x 3,4 x 1")  
Gewicht  
210 g (7,4 Unzen)  
Hardware  
Netzwerkschnittstelle  
(5) GbE RJ45-Ports  
Verwaltungsschnittstelle  
Ethernet  
PoE-Schnittstelle  
(1) PoE/PoE+-Eingang  
(1) PoE-Ausgang  
Power-Methode  
PoE/PoE+\*  
\*Erforderlich für PoE-Passthrough.  
Stromversorgung  
UniFi PoE-Switch  
PoE aus  
48-V-Durchgang (Pins 1, 2+, 3, 6-)

Unterstützter Spannungsbereich  
44–57 V Gleichstrom  
Max. Energieverbrauch  
11 W (ohne PoE-Ausgang)  
Max. PoE-Wattleistung pro Port nach PSE  
23 W\*  
\* PoE-Switch erforderlich.  
Max. Sendeleistung  
2,4 GHz  
5 GHz  
23 dBm  
26 dBm  
MIMO  
2,4 GHz  
5 GHz  
2 x 2  
4 x 4  
Durchsatzrate  
2,4 GHz  
5 GHz  
300 Mbit/s  
bis 1733 Mbit/s  
Antennengewinn  
2,4 GHz  
5 GHz  
1,8 dBi  
6 dBi  
Taste  
Werkseinstellungen zurückgesetzt  
Montage  
1-fach elektrische Wanddose (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Betriebstemperatur  
-10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)  
Betriebsfeuchtigkeit  
5 bis 95 % nicht kondensierend  
Zertifizierungen  
CE, FCC, IC, cULus  
Software  
WLAN-Standards  
802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2  
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen  
WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES),  
802.11w/PMF  
BSSID  
Bis zu 8 pro Radio  
VLAN  
802.1Q  
Erweiterte QoS  
Ratenbegrenzung pro Benutzer  
Isolierung des Gastverkehrs  
Unterstützt  
Energiespar  
Unterstützt  
Strahlformung  
Unterstützt  
WMM  
Stimme, Video, beste Leistung und Hintergrund  
Gleichzeitige Clients

200+

Unterstützte Datenraten (Mbps)

802.11a

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s

802.11b

1, 2, 5, 11 Mbit/s

802.11g

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s

802.11n

6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 -MCS15, HT 20/40)

802.11ac

6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 &ndash, MCS9 NSS1/2/3/4,  
VHT 20/40/80)

58 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 &ndash, MCS9 NSS1/2,  
VHT 160)

Technische Details:

Allgemein

Packungsmenge

25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

Produkttyp

Kabelanschlusskasten

Platzierung/Montage

In Wand montierbar

## Weitere Bilder

