

Ubiquiti UAP-IW-HD-JB-25

Kabelanschlusskasten in Wand montierbar (Packung mit 25)

Artikelnummer 996946130

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

UbiQuiti InWall Junction Box for UAP-IW-HD 25-Pack Access Point WLAN 25er

Produktbeschreibung:

Wandmontierter WiFi 5 AP mit 6 umlichen Streams und einem integrierten 4-Port-Switch, ideal für die Abdeckung einzelner Räume im Gastgewerbe. WiFi 5 Dual-Radio 6 umliche Streams 90 m², (1.000 ft²), Abdeckung über 200 angeschlossene Geräte. Stromversorgung über PoE/PoE+(4) GbE-Ports mit (1) PoE-Ausgang GbE-Uplink*PoE+-Eingang für Single-Port-PoE-Ausgang erforderlich. Technische Spezifikationen, Mechanisch Maßstäbe 139,7 x 86,7 x 25,8 mm (5,5 x 3,4 x 1"), Gewicht 210 g (7,4 Unzen) Hardware Netzwerkschnittstelle (5) GbE RJ45-Ports Verwaltungsschnittstelle Ethernet PoE-Schnittstelle (1) PoE/PoE+-Eingang (1) PoE-Ausgang Power-Methode PoE/PoE+* Erforderlich für PoE-Passthrough. Stromversorgung UniFi PoE-Switch PoE aus 48-V-Durchgang (Pins 1, 2+, 3, 6-)

Unterstützter Spannungsbereich
44–57 V Gleichstrom
Max. Energieverbrauch
11 W (ohne PoE-Ausgang)
Max. PoE-Wattleistung pro Port nach PSE
23 W*
* PoE-Switch erforderlich.
Max. Sendeleistung
2,4 GHz
5 GHz
23 dBm
26 dBm
MIMO
2,4 GHz
5 GHz
2 x 2
4 x 4
Durchsatzrate
2,4 GHz
5 GHz
300 Mbit/s
s 1733 Mbit/s
Antennengewinn
2,4 GHz
5 GHz
1,8 dBi
6 dBi
Taste
Werkseinstellungen zurückgesetzt
Montage
1-fach elektrische Wanddose (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur
-10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
5 bis 95 % nicht kondensierend
Zertifizierungen
CE, FCC, IC, cULus
Software
WLAN-Standards
802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen
WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES),
802.11w/PMF
BSSID
Bis zu 8 pro Radio
VLAN
802.1Q
Erweiterte QoS
Ratenbegrenzung pro Benutzer
Isolierung des Gastverkehrs
Unterstützt
Energiespar
Unterstützt
Strahlformung
Unterstützt
WMM
Stimme, Video, beste Leistung und Hintergrund
Gleichzeitige Clients

200+
Unterstützte Datenraten (Mbps)

802.11a
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s

802.11b
1, 2, 5, 6, 11 Mbit/s

802.11g
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s

802.11n
6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 -MCS15, HT 20/40)

802.11ac
6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4,
VHT 20/40/80)

58 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2,
VHT 160)

Technische Details:

Allgemein

Packungsmenge

25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

Produkttyp

Kabelanschlusskasten

Platzierung/Montage

In Wand montierbar

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Befestigungsteile

Produkttyp Kabelanschlusskasten

Farbkategorie Weiß

Weitere Bilder

