

Conceptronic 2-PORT USB 3.0 PCIE CARD 2-Port PCIe Card -- Supports hot-swapping SuperSpeed 5Gb/s UASP 15 pin SATA connector for extra power

Artikelnummer	999478499
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Conceptronic 2-PORT USB 3.0 PCIE CARD 2-Port PCIe Card -- Supports hot-swapping SuperSpeed 5Gb/s UASP 15 pin SATA connector for extra power

Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Ja Produktfarbe Grün Zweck PC
Hot-Swap Ja Ursprungsland China Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle PCIe Ausgangsschnittstelle USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Erweiterungskarte Standard PCI 2.0 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 Menge der internen SATA-Anschlüsse 1 SATA-Stromstecker-Typ SATA 15-pin Merkmale Datenübertragungsrate (max) 5 Gbit/s UASP-Unterstützung Ja Gewicht und Abmessungen Breite 61 mm Tiefe 65 mm Höhe 20 mm Gewicht 35 g Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Verpackungsdaten Montageblöcke enthalten Ja Treiber enthalten Ja

Schnellinstallationsanleitung Ja Verpackungsbreite
125 mm Verpackungstiefe 175 mm Verpackungshöhe
30 mm Paketgewicht 120 g Verpackungsart Box Logistische
Daten Anzahl Produkte pro Versandkarton 30 Stück(e)
Breite des Versandkartons 340 mm Länge des Versandkartons
205 mm Höhe des Versandkartons 405 mm Gewicht
Versandkarton 3,6 kg
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USB-Adapter

Formfaktor

Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp)

PCI Express 2.0 x1

PCI-Spezifikationsrevision

PCIe 2.0

Netzwerk

Ports

USB 3.0 x 2

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

SuperSpeed USB 3.0

Datenübertragungsrate

5 Gbps

Leistungsmerkmale

Integrierter SATA-Stromanschluss, USB Attached SCSI Protocol (UASP)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech

Farbe

Grün

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows XP / 7, Windows 8 / 8.1 / 10

Maße und Gewicht

Breite

6,5 cm

Tiefe

6,1 cm

Höhe

2 cm

Gewicht

35 g

Produkteigenschaften

Produkttyp	USB-Adapter
Gewicht	35 g
Netzwerk - Datenübertragungsrate	5 Gbps
Netzwerk - Typ	USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x1
Farbkategorie	Silber, Grün
Farbe	Grün
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme
Ports - Typ	USB 3.0
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

