

Gigabyte AM5 2xDDR5 4xSATA 1xM.2 mATX MB AMD Sockel Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX

Artikelnummer	999658767
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Gigabyte AM5 2xDDR5 4xSATA 1xM.2 mATX MB AMD Sockel Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 96 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Formfaktor (Details): Mini-ITX · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: AMD Ryzen 5 7th gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen · Schnittstelle: OnBoard-Sound: 7.1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),RJ45,HDMI®,DisplayPort,Audio-Line-out,Audio-Line-in,Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DDR5: 2 x · Schnittstellen: PCIe x16: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 2 x · Schnittstellen: USB 2.0: 3 x · Schnittstellen: USB 3.2: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Sockel (PC): AMD AM5 · Takt-Frequenz: 4400 MHz,4800 MHz,5200 MHz,5600 MHz,6000 MHz,6200 MHz,6400 MHz

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - Mini-ITX

Chipsatz

AMD A620

Prozessorsocket

Socket AM5

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000 Series)

Unterstützter RAM

Max. Größe

96 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 4400 MHz, 5200 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Realtek RTL8852CE

Netzwerkschnittstellen

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU | 2 x DIMM 288-polig | 1 x PCIe 4.0 x16 | 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 | PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1

Schnittstellen

1 x HDMI | 1 x DisplayPort | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker |

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker | 3 x USB 2.0 | 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) | 2 x Antenne

Interne Schnittstellen

2 x USB 2.0 - Stiftleiste | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste | 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste | 1 x Audio - Stiftleiste | 1 x Lautsprecher -

Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a

Support

Hardwarefeatures

Q-Flash, Q-Flash Plus, Audio Noise Guard, RGB FUSION, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, PCIe EZ-Verriegelung,

High-End-Audiokondensatoren, 5+2+1 Phase Power Design

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

I/O-Rückwand, 1 M.2-Schraube, 2 WLAN-Antennen

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

GIGABYTE Control Center, LAN-Manager, Norton Internet Security (OEM Version)

Breite

17 cm

Tiefe

17 cm

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	4800 MHz, 6400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 5200 MHz, 4400 MHz, 6200 MHz (O.C.)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 3 x USB 2.0, 2 x Antenne, 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet), 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Max. unterstützte Größe	96 GB
Speicherschnittstellen	PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RA, SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Se
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Slot), 2 x DIMM 288-polig, 1 x PCIe 4.0 x16
RAM-Steckplätze	2 DIMM-Steckplätze
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600, 1 x M.2
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO-Technologie, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3
Prozessorsockel	Socket AM5
Chipsatz	AMD A620
Speicher	M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID)
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8852CE
Interne Schnittstellen	1 x Audio - Stiftleiste, 1 x Lautsprecher - Stiftleiste, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 2 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Hauptplatine - Formfaktor	Mini-ITX
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM

Weitere Bilder

