

# HPE Storage MSL 1/8 - Tape Autoloader - 96 TB / 240 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - max. Anzahl von Laufwerken: 1 - Fibre Channel - Rack - einbaufähig - 1U - Barcode-Leser



HPE Storage MSL 1/8 kaufen. Zuverlässiger Tape Autoloader mit 96 TB Kapazität und schnellem Fibre Channel. Jetzt bei Future-X bestellen!

<b>Artikelnummer</b>	900081492
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x LTO-8 Fibre Channel 5x Data 30 TB Cartridges

Produktbeschreibung:

Der HPE Storage MSL 1/8 wurde entwickelt, um die Datenverwaltung zu optimieren und effiziente Speicherlösungen zu gewährleisten.

Mit einem rackmontierbaren Gehäuse bietet dieser Band-Autoloader eine Kapazität von 8 Wechseldatenträgern und damit ausreichend Platz für wichtige Daten.

Dank der Unterstützung für LTO Ultrium 7-, 8- und 9-Bandlaufwerke erreicht er Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s und ermöglicht so einen schnellen und effektiven Datenabruf.

Dank eines integrierten LED-Panels und eines Barcode-Lesegeräts bietet der MSL 1/8 eine einfache Betriebsüberwachung und effizientes Medienmanagement.

Dieses Gerät arbeitet in einem Feuchtigkeitsbereich von 20 bis 80 % (nicht kondensierend) und hat eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 100.000 Stunden, was es zu einer zuverlässigen Wahl für Unternehmen macht, die ihre Daten schützen möchten.

Technische Details:

Allgemein  
Gerätetyp  
Tape Autoloader - LTO Ultrium  
Aufnahmestandard  
LTO Ultrium 8  
Gehäusetyp  
Rack - einbaufähig - 1U  
Schnittstellentyp  
Fibre Channel

Gesamtspeicherkapazität

96 TB (unkomprimiert)/ 240 TB (komprimiert)

Austauschbare Medien - Kapazität

8

Average Media Exchange Time

34 Sek

Max. Anzahl unterstützter Laufwerke

1

Unterstützte Bandlaufwerke

LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7

Hauptfunktionen

Barcode-Leser

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Breite

48,2 cm

Tiefe

80,9 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

9,2 kg

Wechselplatte

Typ

LTO Ultrium

Kapazität

12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)

Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)

Ultrium 8

Aufnahmestandard

Ultrium 8

Datenübertragungsrate (unkomprimiert)

300 MBps

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 8Gb Fibre Channel

1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45

1 x USB (Verwaltung)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

256 Bit AES-Verschlüsselung

Anzahl mitgelieferter Medien

5

MTBF

100,000 Stunden

MSBF

2,000,000

Stromversorgung

Typ

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Herstellergarantie

Typ

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag

Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

58 cm  
Transporttiefe  
99 cm  
Transporthöhe  
25 cm  
Transportgewicht  
13 kg  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
5 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
20 - 80% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht</b>	9,2 kg
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Stromversorgung
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	1
<b>Massenspeicher - Typ</b>	Tape Autoloader
<b>Farbkategorie</b>	Grau, Schwarz
<b>Gehäusetyp</b>	Rack - einbaufähig
<b>Service und Support - Typ</b>	1 Jahr Garantie

## Weitere Bilder

