

Seagate SYSTEMS 2U12 12G SAS EBOD JBOD Rackmount Enclosure Storage System 1m deep Server SAS1



Artikelnummer	999959567
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Das 2U12-Speichergehäuse Exos E von Seagate wurde für die anspruchsvollen Speicheranforderungen von Unternehmen entwickelt und bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Mit Unterstützung für bis zu 12 Serial Attached SCSI 3-Module bietet es eine flexible Lösung für das Datenwachstum und ermöglicht eine nahtlose Erweiterung. Das Gerät gewährleistet Betriebskontinuität durch Hot-Swap-fähige Controller und Lüfter sowie ein robustes Stromredundanzsystem mit einem dualen internen Netzteil mit 580 W und einem 1+1-Redundanzschema. Die Seagate Exos E 2U12 wurde für den Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen entwickelt und bietet optimale Leistung bei einer Betriebstemperatur von 5 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 80 % (nicht kondensierend). Die Einhaltung zahlreicher Normen, darunter RoHS, FCC und UL 60950-1, unterstreicht die globale Einsetzbarkeit und Zuverlässigkeit. Die Seagate Exos E 2U12 ist eine umfassende Lösung, die sowohl Leistung als auch Haltbarkeit bietet - ganz gleich, ob es sich um kritische Geschäftsabläufe oder erweiterte Speicheranforderungen handelt.

- **Robuste Skalierbarkeit**

Die Seagate Exos E 2U12 ist für die Unterstützung von bis zu 12 Serial Attached SCSI 3-Modulen ausgelegt und bietet eine skalierbare und flexible Lösung für wachsende Datenspeicheranforderungen, so dass Unternehmen ihre Speicherkapazität nahtlos erweitern können.

- **Verbesserte Zuverlässigkeit**

Mit Funktionen wie Hot-Swap-fähigen Controllern und Lüftern gewährleistet die Seagate Exos E 2U12 einen unterbrechungsfreien Betrieb und minimale Ausfallzeiten und ist damit die ideale Wahl für kritische Geschäftsabläufe.

- **Umfassende Kompatibilität**

Das Speichergehäuse ist mit einer Vielzahl von Schnittstellen ausgestattet, darunter SAS 12 Gb/s und serielle RS-232 sowie sechs 36-polige 4x Mini SAS HD (SFF-8644)-Anschlüsse, die eine breite Kompatibilität und einfache Integration in bestehende Systeme gewährleisten.

- **Effiziente Stromredundanz**

Das duale interne Netzteil mit einem 1+1-Stromredundanzschema und einer Gesamtleistungsbereitstellung von 580 W gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung, die vor Stromausfällen schützt und einen kontinuierlichen Betrieb sicherstellt.

- **Optimale Betriebsbedingungen**

Die Seagate Exos E 2U12 kann in einem weiten Temperatur- (5 °C bis 40 °C) und Luftfeuchtigkeitsbereich (10 - 80 %, nicht kondensierend) betrieben werden. Sie ist so konstruiert, dass sie unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeitet und die Integrität der Daten und die Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet.

Produkteigenschaften

Massenspeicher-Controller - Typ	Keine(r)
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Gestellte Leistung	580 Watt
Massenspeicher-Controller (2.) - Typ	Keine(r)
Massenspeicher - Typ	Speichergehäuse
Software - Typ	Genesis Enclosure Management 5.x
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder



FUTURE-X
for your business

Leider kein
Bild verfügbar