

Grandstream VoIP-Telefon Bluetooth-Schnittstelle SIP 12 Leitungen

Artikelnummer 992662590

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream VoIP-Telefon Bluetooth-Schnittstelle SIP 12 Leitungen

Produktbeschreibung:

Datenblatt: Protokolle/Standards SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record,SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR- 069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 Netzwerkschnittstelle
 Dual switched Auto-Sensing 10/100/1000 MBit/s
 Gigabit Ethernet Anschluss mitintegriertem PoE
 Grafik- Display 4,3? (11cm) (480x272 Pixel) TFT
 Farb-LCD Display Bluetooth JA,
 integriert Funktionstasten 12 Leitungstasten für
 bis zu 6 SIP Konten,
 5 freiprogrammierbare und contextsensitive Softtasten,
 5 Navigations/Menütasten, 11 dedizierte Funktionstasten
 für: NACHRICHT(mit LED Anzeige),
 TELEFONBUCH, VERBINDEN, KONFERENZ, HALTEN, HEADSET,
 STUMM / MUTE, WÄHLEN/WAHLWIEDERHOHLUNG, FREISPRECHEN,
 Lautstärke+, Lautstärke- Sprach-Codecs G7.29A/B,
 G.711?/a-law, G.726, G.722(Breitband), In-Band
 und Out- of-Band DTMF(In Audio,
 RFC2833, SIP INFO) Weitere Anschlüsse RJ9 Headset-Buchse
 (EHS mit Plantronics Headsets),
 USB, Anschluss für Erweiterungsmodul (Beistellmodul)
 Telefonfunktion Halten,
 Verbinden, Weiterleiten, 5-Wege Konferenz, Anruf Parken,
 Anruf holen, Shared-Call-Appearance(SCA)/Bridged-Line-Appearance(BLA),
 herunterladbares Telefonbuch (XML, LDAP, bis zu
 2000 Einträge),
 Anruf wartet, Anruferliste (bis zu 500 Einträge),
 Displayanpassung via XML, Gesprächsaufbau bei
 aufgelegtem Hörer,
 Automatische Rufannahme, Click-to-Dial, flexible Anrufpläne,

Hot Desking, Personalisierte Klingeltöne und Wartemusik,
Server Redundanz and fail-over HD Audio JA, HD-Hörer,
Freisprechen mit Breitband-Audio Erweiterungsmodul JA,
bis zu 4 GXP2200EXT LCD Module (128x384 Pixel)
ohne zusätzliches Netzteil,
20 Kurzwahl/BLF-Tasten mit zweifarbig LED je Ebene,
2 Navigationstasten zum wechseln der beiden Ebenen,
weniger als 1,2W Leistungsaufnahme je Modul. Standfuss JA,
2 mögliche Aufstellwinkel, Wandmontage möglich
QoS Layer 2 QoS (802.1Q,
802.1P) und Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sicherheit Passwortgeschützte Zugangsebenen für
Nutzer und Administrator,
MD5 und MD5-sess basierte Authentifizierung, 256-bit
AES verschlüsselte Konfigurationsdatei, SRTP,
TLS, 802.1x Media Access Control Multilingual Englisch,
Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch,
Russisch, Kroatisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
Upgrade/Provisioning Firmware Upgrade via TFTP /
HTTP / HTTPS Massenprovisionierung TR-069 oder
AES verschlüsselte XML Konfigurationsdatei.
Strom& Umwelteffizienz Universalnetzteil: Eingang:100-240V;
Ausgang: +12V, 1.0A ; Integriertes PoE (802.3af) Max.
Stromaufnahme: 5,4W (ohne GXP2200EXT) oder 9.2W(mit
4 kaskadierten GXP2200EXT) Maße /
Gewicht Maße: 228mm(B) x 206mm(L) x 46mm(H) Gewicht:0,98 kg;
Gewicht inkl.Verpackung:1,43kg Temperatur & Umgebung
In Betrieb: 0°C bis 40°C Lagerung: -10°C bis 60°C
Luftfeuchte: 10% bis 90% Nicht kondensierend Lieferumfang
GXP2170 Telefon,
Hörer mit Hörschnur, Standfuss, Universalnetzteil,
Netzwerkkabel, Kurz-Installationsanleitung, GPL
Lizenz Zertifikate FCC: Part 15 (CFR 47) Class
B CE: EN55022 Class B;
EN55024 Class B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1
RCM: AS/ACIF S004;
AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 Business-IP-Telefon
für Vieltelefonierer 12 zweifarbige Leitungstasten
(für 6 SIP Konten),
5 XML programmierbare, context-sensitive Softtasten
Dual switched Auto-Sensing 10/100/1000MBit/s Gigabit-Netzwerk-
Ports 48 digital programmierbare & individualisierbare
BLF/Kurzwahlstellen,
unterstützt bis zu 4 GXP2200EXT Module Bluetooth
integriert,zur Synchronisation mit Headsets oder
mobilen Endgeräten,
zum Abgleich von Kontakten, Kalenderinhalten usw..
& zur mobilen HD-Audio für max. Audioqualität
am Hörer und beim Freisprechen Integriertes PoE
zur Stromversorgung via Netzwerk EHS kompatibel
zu Plantronics?Headsets Integrierter USB-Port
zum Import- und Export von Daten Autoprovisioning
via TR-069 und XML Konfigurationsdatei TLS und
SRTP Verschlüsselung,
um Gespräche und Nutzerdaten zu schützen 5-er
Audio Konferenz Mit Grandstream? s UCM6100 IP-Telefon-anlagen:Zero-Konfig.
Provisionierung, 1-Touch Call Recording uvm Das
GXP2170 ist ein hochperformantes IP Telefon und

das ideale Werkzeug für alle Anforderungen mit hohem Gesäcksvolumen.
Dieses Top-of-the-Line Business HD-IP-Telefon präsentiert auf einem 4,3? Farbdisplay alle wichtigen Informationen und stellt 12 Leitungstasten und bis zu 6 SIP Konten zur Verfügung.
Natürlich verfügt das GXP2170 über zwei Gigabit Netzwerkanschlüsse mit PoE,
Für die Anbindung mobiler Endgeräte oder eines Headsets hält es eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle bereit.
Am Telefon selbst können bis zu 48 Kurz-/BLF-Funktionen programmiert werden.
Durch den Anschluss von bis zu vier optionalen LCD-Erweiterungsmodulen GXP2200EXT können max. 160 weitere Einträge realisiert werden. Das GXP2170 ist die ideale Begleitung für alle optisch und qualitativ anspruchsvollen Anwender, die modernste Kommunikationsmittel für sich zu Nutzen w
Technische Details:

Allgemein
Produktyp
VoIP-Telefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Telefonmerkmale
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Fünfwegig
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
VoIP
Ja
VoIP-Protokolle
SIP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle

IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen
HD Voice
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Speicher für Anruferkennung
500 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
10,9 cm (4,3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Verbindungen
USB | Electronic hook switch (EHS) / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22,8 cm
Tiefe
20,6 cm
Höhe
4,6 cm
Gewicht
980 g

Produkteigenschaften

Bildschirmauflösung	480 x 272 Pixel
Farbunterstützung	Farbe
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Produkttyp	VoIP-Telefon
Farbkategorie	Schwarz
Anzeige - Diagonale	4,3 Zoll

Weitere Bilder

