

Inateck BCST-75 Barcode-Scanner Handgerät 2D-Imager 100 Scans/Sek. decodiert Bluetooth USB RF2,4 GHz

Artikelnummer 900197160
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Inateck BCST-75 Barcode-Scanner Handgerät 2D-Imager 100 Scans/Sek. decodiert Bluetooth USB RF2,4 GHz

Produktbeschreibung:

Inateck BCST-75. Typ: Tragbares Barcodelesegerät,
Scanner-Typ: 2D, 2D (Matrix & gestapelte) Barcodes
unterstützt: Aztec Code,
Datenmatrix, PDF417, QR Code. Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos,
Standard-Schnittstellen: Bluetooth, USB. Produktfarbe: Schwarz,
Gelb, Gehäusematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),
Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Urethan (TPU),
Internationale Schutzart (IP-Code): IP67. Energiequelle: Akku,
USB, Akku-/Batteriekapazität: 2600 mAh, Eingangsspannung: 5 V.
Gewicht: 353 g, Breite: 90,9 mm, Tiefe: 68,3 mm
Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - Handgerät

Farbe

Schwarz

Barcode

Schnittstellen Typ

Bluetooth, USB, RF(2,4 GHz)

Min. Strichcodesymbolbreite

4 mil

Scan-Elementtyp

2D-Imager - Rote LED

Scanmodus

Single Pass

Scangeschwindigkeit

100 Scans/Sek.

Max. Gebrauchsdistanz

30 cm

Skew (Grad)

55

Pitch (Grad)

55

Print Contrast Signal (PCS)

25%

Entschlüsselungsfunktion

Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 von 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 aus 5, Matrix 2 aus 5, IATA 2/5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QR-Code, PDF417, Aztec-Code, Data Matrix

TTL Decoding

Decodiert

Anschluss technik

Kabellos, kabelgebunden

Benachrichtigung bei Erfolg

Signalton, LED-Anzeige, Vibration

Funktionen

Wasserfest, staubdicht, stoßsicher, Gehäuse aus ABS/PC/TPU, LED-Anzeigen, 2600 mAh Batterie, Übertragungsdistanz von 40 - 100 m, ergonomisches Design, rutschfester Griff, schweißfester Griff

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB - Type A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Kabelloser Empfänger, Tragegurt, Gürtelclip

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel - extern

Kennzeichnung

IP67

Abmessungen und Gewicht

Breite

9,09 cm

Tiefe

6,83 cm

Höhe

16,51 cm

Gewicht

353 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Drop Specification

3,6 m