

Netgear S350 Series PoE+ Smart Managed Essentials Switch with 2 1 Gbps 8-Port Ethernet Power over

Artikelnummer	900104290
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Netgear S350 Series PoE+ Smart Managed Essentials Switch with 2 1 Gbps 8-Port Ethernet Power over

Produktbeschreibung:

Der NETGEAR GS310TPv2 ist ein vielseitiger Switch, der sowohl für Desktop- als auch für Wandmontage konzipiert ist. Er unterstützt bis zu 512 VLANs, 8 ARP-Einträge und 32 statische IPv4-Routen und eignet sich daher für kleine bis mittlere Unternehmen, die ihre Netzwerkkapazitäten erweitern müssen. Dank seiner Power-over-Ethernet-Unterstützung (PoE+) können Geräte mit einer Gesamtleistung von 55 W effizient mit Strom versorgt werden. Funktionen wie VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping und erweiterte Quality of Service (QoS) sorgen für optimierte Leistung und ein optimiertes Netzwerkmanagement.

Der GS310TPv2 ist ideal für verschiedene Umgebungen geeignet, arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und hält einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % RH stand. Das Gerät ist lüfterlos, arbeitet geräuschlos und bietet dank seines kompakten Designs Flexibilität für verschiedene Aufstellungen. Erweiterte Sicherheitsfunktionen, darunter die Unterstützung von Zugriffskontrolllisten (ACL) und die Verhinderung von DoS-Angriffen, sind in den Switch integriert und sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk sicher und effizient bleibt.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Switch

Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkereger, ...)

Managed

Schnittstellen/Konnektivität

Portzahl

8-Port

Netzwerk

Netzwerkprotokolle

ARP

Netzwerkstandards

Power over Ethernet

Netzwerkports

RJ-45

Technische Daten

Übertragungsrate

1 Gbps

Produkteigenschaften

Leistung	Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14 , Bandbreite: 20 Gbit/s
Netzwerk - Typ	Switch
Kapazität - Kapazität	Multicast-Gruppen: 256, VLAN-Unterstützung: 64, DHCP-Spionageeinträge: 256, ARP-Einträge: 512, Prioritäts-Warteschlangen: 8, IPv4-Routen (statisch): 32, Paketpuffer-Speicher: 512 KB
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 2 x 1000Base-X SFP
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Statusanzeiger	PoE, PoE max, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Taktfrequenz	500 MHz
Untertyp	Gigabit Ethernet
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Anz. Anschlüsse	8
Gewicht	610 g
Ports (zweite) - Typ	SFP (mini-GBIC)
Stromverbrauch im Standby-Modus	4,3 Watt

Weitere Bilder

