

# HP Poly Studio G62 - Videokonferenzsystem - Zertifiziert für Microsoft Teams, Certified for Poly Video - Schwarz - mit Mounting Plate Kit

**Artikelnummer** 999861938

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

HP Poly G62 VCS wMNT No localization

Produktbeschreibung:

Gestalten Sie selbst große Konferenzräume ganz nach Ihren Anforderungen.

Verbinden Sie Ihre Poly Peripheriegeräte und Controller mit dem Poly Studio G62 Videokonferenzsystem und verwandeln Sie Räume mit einer modularen Lösung - die auf effiziente Flexibilität ausgelegt ist.[1]Schaffen Sie mit dem Poly Studio G62 Videokonferenzsystem Ihr ideales Setup für große Räume.

Erweitern Sie Ihr Setup nach Belieben - ohne sich Gedanken über die Rechenleistung machen zu müssen.

Fügen Sie ganz einfach weitere A/V-Geräte hinzu und genießen Sie ein noch umfassenderes und interessanteres Erlebnis. Vergessen Sie komplexe Installationen.

Dank der magnetischen Halterung und der Stromversorgung über PoE+ können Sie sich sicher sein - dass die Installation ein Kinderspiel ist.

Außerdem können Sie über den Poly TC10 im Raum ausgewählte Kontrollsysteme anderer Anbieter mit stabilen APIs verwalten.[1]Konfigurierbar und leistungsstark

Das Poly Studio G62 Konferenzsystem bietet eine einfache Einrichtung - nahtlose Integration und die nötigen Anpassungsmöglichkeiten.

Tools zur leistungsstarken Zusammenarbeit? Kein Problem.

Fortschrittliche audiovisuelle Funktionen? Absolut.

Eine flexible Einrichtung? Alles schon mit drin.[1]Entwickelt - um zu verbinden.

Erweiterbar Gestalten Sie selbst große Konferenzräume ganz nach Ihren Anforderungen.

Verbinden Sie Ihre Poly Peripheriegeräte und Controller mit dem Poly Studio G62 Videokonferenzsystem und verwandeln Sie Räume mit einer modularen Lösung - die auf effiziente Flexibilität ausgelegt ist.[1]Räume

sicher anlegen Schaffen Sie mit dem Poly Studio G62 Videokonferenzsystem Ihr ideales Setup für große Räume.

Erweitern Sie Ihr Setup nach Belieben - ohne sich Gedanken über die Rechenleistung machen zu müssen. Fügen Sie ganz einfach weitere A/V-Geräte hinzu und genießen Sie ein noch umfassenderes und interessanteres Erlebnis. Einfache Installation. Noch einfachere Verbindung. Vergessen Sie komplexe Installationen. Dank der magnetischen Halterung und der Stromve Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Videokonferenzsystem

Breite

24,77 cm

Tiefe

15,24 cm

Höhe

3,49 cm

Gewicht

798 g

Farbe

Schwarz

Kombiniert mit

Mounting Plate Kit

Modem

Max. Datenübertragungsrate

6 Mbps

Digital Signaling Protocol

H.323, SIP

Datenkomprimierungsprotokoll

G.711, G.719, G.728, G.722, G.722.1, G.729.A, G.722.1C, H.264, H.263, H.239, H.265

Videoeingang

Leistungsmerkmale

Speaker framing, People framing, Group framing, Presenter-Tracking, Poly DirectorAI-Technologie

Videoausgang

Typ

CODEC Platte - extern

Max. externe Auflösung

3840 x 2160

Unterstützte Auflösungen

UHD (3840 x 2160), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA (1280x1024), HD (1280 x 720), XGA (1024x768), SXGA+ (1400x1050)

Digital-Video-Standard

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

Eingabegerät

Leistungsmerkmale

Bis zu 3 IP-Mikrofon-Arrays

Netzwerk

Typ

Netzwerkadapter

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1

Leistungsmerkmale

PoE+, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), MIMO-Technologie

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt

Leistung

Bildrate: 30 Bilder pro Sekunde

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A

2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A

1 x Netzwerk - Ethernet 100Base-TX/1000Base-TX/2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45

1 x Audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm

Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm

2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A

1 x Link-Local Network (LLN) - RJ-45

1 x USB-C / DisplayPort - 24 pin USB-C

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Netzkabel

HDMI-Kabel

Software-Zertifizierung

Zertifiziert für Microsoft Teams, Certified for Poly Video

Kennzeichnung

CB, FCC, IC, RCM, VCCI, UL, CSA, UKCA, WEEE, MIC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil / PoE - extern

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Android

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

30,48 cm

Transporttiefe

18,73 cm

Transporthöhe

8,41 cm

Transportgewicht

1,39 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

15 - 80%

## Weitere Bilder

