

Telegärtner Karl Gärtner RJ45 Schwarz Edelstahl Drahtverbinder MFP8-4x90 T568A Cat.6A

Artikelnummer	992000765
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner RJ45 Schwarz Edelstahl Drahtverbinder MFP8-4x90 T568A Cat.6A

Produktbeschreibung:

Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MFP8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden.

Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt.

Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC).

Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker MFP8 von Telegärtner können Endgeräte mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden.

Wird das Endgerät über dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehäuse des Geräts geführt, ist der Anschluss unsichtbar und für Unbefugte unzugänglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet.

Leistungsmerkmale:

Steckverbinder

gemäß IEC 60603-7 RJ45 8P8C,

geeignet für

10 Gigabit Ethernet 10 GBASE-T gemäß IEEE 802.3,

geeignet

für Four Pair Power over Ethernet 4PPoE gemäß

IEEE 802.3bt,
Vierkammer-Adermanager mit Farbcodierung
T568A,
für geschirmte Verkabelungen,
multiportfähig,
in
60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar,
optimiert
für die Montage vor Ort,
IPC-Durchdringkontakte
geeignet für Massiv- und Litzenleiter,
Schutzart
IP20,
geeignet für Kabelaußendurchmesser 5,5
bis 10,0 mm,
Kabelzugentlastung geschraubt
SW13,
Kabelabgang 90°,
nach oben, unten, rechts und links wählbar und
nachträglich änderbar,
mit vormontierter Schutzkappe,
UL-gelistet,
SAP
Artikelbezeichnung CU-CN MFP8-4x90 T568A C6A D1-1.6

Anmerkungen:
AWG 24/1-22/1,
AWG 27/7-22/7, mit vormontierter Schutzkappe
Brandschutzklasse:
Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht
relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung:
Nicht relevant
Ausführung: 10x1er Verpackung
Kurzbezeichnung:
MFP8-4x90 T568A Cat.6A (ISO/IEC)
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Verlegekabel
CAT-Klasse
CAT 6a
Video/Netzwerk-Schnittstellen
RJ-45
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Kennzeichnung
IEC
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Netzwerk
Schutzklasse IP
IP20

Weitere Bilder

