

APC USV ONL 10000VA SRT10KRMXLI Smart-UPS SRT

Artikelnummer 900046897

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 1000VA/1000W-Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Die konvertierbare (Rack/Tower) 6 HE USV verfügt über eine eingebetteten Netzwerkmanagement-Karte für netzwerkbasierter USV-Überwachung und -Verwaltung. Sie verfügt über einen zusätzlichen SmartSlot für die Konnektivität und PowerChute Network Shutdown-Unterstützung für ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Sie verfügt über einem festverdrahteten 3-Draht/5-Draht-Eingang, 6x IEC 60320 C13, 4x IEC 60320 C19 Ausgänge und 3x IEC Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen: 432 mm (Tiefe) x 715 mm (Höhe) x 263 mm (Breite), 111.83 kg. Ideal für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Sie entspricht den Normen CE, CE-Zeichen, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM und VDE. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet sie ein breites Eingangsspannungsfenster, eine enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, einen internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

- **LCD-Grafikbildschirm**

Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

- **10/100 BaseT-Verbindung**

Schließen Sie das Gerät mit einer 10- oder 100 BaseT-Verbindung an das Netzwerk an.

- **Grüner Betriebsmodus**

Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.

- **Benachrichtigung bei Batterieausfall**

Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Produkteigenschaften

Steckertyp	Hardwire 3-Wire (1PH + N + G), Hardwire 5-Wire (3PH + N + G)
Laufzeit (bis zu)	11.5 min bei halbe Beladung, 3.8 min bei Volllast
Software - Typ	APC PowerChute Business Edition
Anzahl Anschlüsse	14
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x seriell - RJ-45, 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
UPS-Technologie	Online
Farbe	Schwarz
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	111,82 kg
Leistung (VA)	10000 VA
Höhe (Rack-Einheiten)	6
Gestellte Leistung	10 kW

Weitere Bilder

