

TRITON 19 - Serverschrank/Netzwerkschrank RMA von 42 HE BxT 800x800 mm Dieser - Netzwerkschrank ist als Datenschrank und Serverschrank sehr gut geeignet. Er wird komplett montiert geliefert: Nutzhöhe innen 1.970 Aussenhöhe 800 Aussenbreite Au



Artikelnummer	999806433
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

TRITON 19 -Serverschrank/Netzwerkschrank RMA von 42 HE BxT 800x800 mm Dieser -Netzwerkschrank ist als Datenschrank und Serverschrank sehr gut geeignet. Er wird komplett montiert geliefert: Nutzhöhe innen 1.970 Aussenhöhe 800 Aussenbreite Aussentiefe Maxim

Produktbeschreibung:

Geschweißter Standverteiler mit abnehmbaren Seiten- und Rückwänden, IP20, Tragkraft 800 kg

Die neue Generation der N1 RMA-Standverteiler Serie verwendet innovative Elemente in der Rahmenkonstruktion, die unter Erhaltung der Konstruktionsstärke eine höhere Traglast von 800 kg für alle Größen ermöglichen.

Hohe Stabilität der Konstruktion

Der RMA verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten das tolle Aussehen des Verteilers. Die Zweiflügeltüren sind mit Steckscharnieren versehen.

Flexible Türöffnung

Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Türen können einfach abgebaut und der Türanschlag gewechselt werden.

Triton-Schwenkhebelgriffe

Wir stellen eigene Schwenkhebelgriffe für Standverteiler her. Durch das Auswechseln des Plastikmoduls (nicht im Beipack) kann auch ein halbzyllindrischer Schließzylinder eingesetzt werden (optionales Zubehör). Patent: PUV 2013-27443

Verstellbare vertikale Rasterschienen

Die vertikalen 19“-Rasterschienen sind in der Schranktiefe stufenlos verstellbar. Dies erleichtert den Einbau der Komponenten sowie das Kabelmanagement.

Abnehmbare Seiten- und Rückwände

Der RMA hat einen geschweißten Rahmen und abnehmbare Seitenwände. Diese werden ebenso wie die Rückwand standardmäßig mit gleichschließenden Schlössern am Rahmen befestigt.

Spezialtüren für Belüftungseinheiten

Bei diesem Verteilertyp kann eine spezielle Vollblechtür für den Einbau der Belüftungseinheiten RAX-CH-X0x-X3 bestellt werden. Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt Aktive Belüftung.

Herausbrechbare Verblendungen

Die Kabeleinführungen im hinteren Teil des Verteilers sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen. Sie können mit der Bürstenleiste gegen Staub abgedichtet werden. Ein Kunststoffrahmen dient zum Schutz der Kabel vor Beschädigung (Beides ist Bestandteil des Beipacks.).

Öffnung für die Belüftungseinheit

Die große, mit einer herausbrechbaren Verblendung versehene Öffnung ermöglicht die Montage und Demontage eines Triton-Lüfterbleches von außen, ohne dass Schrauben benötigt werden.

Rollen, Nivellierfüße, Sockel

Der Verteiler kann auf Nivellierfüßen (Bestandteil des Beipacks) ggf. unter Verwendung der optionalen Ausstattung für Sockel, Rollen oder Schwerlastrollen mit Stützrahmen installiert werden.

Rückwand

Die abnehmbaren Seiten- und Rückwände verfügen standardmäßig über die gleichen gleichschließenden Schlösser wie die Fronttür.

Lüftungsschlitze im Rahmen

Die RMA-Verteiler verfügen über Lüftungsschlitze im Rahmen für die Kühlluftzufuhr zu den installierten Komponenten. Die Kühlung kann durch den Einbau einer Belüftungseinheit unterstützt werden.

Erdung

Alle abnehmbaren Teile sind miteinander verbunden und nach den entsprechenden Normanforderungen geerdet.

Flex frame

(gilt für 800 mm breite Verteiler) Das System ermöglicht die Installation der verstellbaren vertikalen Rasterschienen im Abstand von 19“, 21“ und 23“, je nach verwendeter Technologie.

Mittleres Paar vertikaler Befestigungsschienen

Bei Verteilern mit einer Tiefe über 800 mm liefern wir bereits in der Grundausstattung ein drittes Paar vertikaler Befestigungsschienen, die dank ihres offenen Profils die Installation tieferer Komponenten nicht beeinträchtigen. An den mittleren Vertikalen können kürzere Komponenten mit Hilfe verschiedener Typen von Stützen befestigt werden (optionales Zubehör).

Schwenkrahmen

Die RMA- und RZA-Verteiler Breite 800 mm können mit einem Schwenkrahmen mit einer Tragkraft von 150 kg ausgerüstet werden. Die maximale Einbautiefe für 19“-Zubehör beträgt 330 mm.

- 19“- Standverteiler mit Schutzgrad IP20
- Bestandteil des Verteilers sind 4 (bei Verteilern, tiefer als 800 mm, 6) verstellbare vertikale Rasterschienen für die Installation der Komponenten.
- Verteilerkonstruktion: geschweißte Stahlkonstruktion mit abnehmbaren Wänden, Ein- bzw. Zweiflügeltüren in den Ausführungen als Vollblech-, perforierte (80 % und 86 % Luftdurchlass) oder Glastür
- mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Sie können vorn oder hinten am Verteiler montiert werden.
- Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen beträgt max. 20 kg.
- Die Mindestauftragsdicke beträgt 65 µm.
- Diese Schränke sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt.
- Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Rückwände, Türen, ...) sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen.
- Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.
- Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.
- Die empfohlene maximale statische Belastung des Verteilers beträgt 800 kg beim Einsatz von Nivellierfüßen oder eines Sockels.
- Material: Sicherheitsglas gehärtet 4 mm, Stahlziehblech, Kunststoffteile, Montagmaterial.

- Türhöhe: 1884 mm
- Empfohlene Maximallast: 800 kg
- Zollltarifnummer: 85381000
- Farbe: Schwarz (RAL9005)
- Abnehmbare Seitenwände: Ja
- Abnehmbare Rückwand: Ja
- Zerlegbar: Nein
- Höhe (außen): 1970 mm
- Höhe Verpackung: 1,970 m
- Fronttür: Glastür Linkanschlag
- Schließung der Fronttür: Einpunktschließung, Sicherheitsschloss
- Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand
- Türbreite: 697 mm
- Hersteller-Nr.: RMA-42-A88-BAX-N1
- EAN Code: 8595105191316
- Länge Verpackung: 0,800 m
- Gewicht: 112,360 kg
- Verpackungsvolumen: 1,2610 m³
- Herstellerinformation: Triton Chemnitz GmbH
Teichstraße 11
09366 Niederdorf
Deutschland
info@triton-racks.de
- Produkthinweis: Die Schrankhöhe ist ohne die im Beipack mitgelieferten Nivellierfüße angegeben. Sind diese Füße montiert, wird das Aufbaumaß des Schrankes um 24 bis 35 mm erhöht.
- Maximalabstand der vertikalen Rasterschienen: 684 mm
- Ursprungsland: Tschechien
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Breite Verpackung: 0,800 m
- Hersteller: Triton
- Schutzklasse: IP20
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 800 mm
- Höheneinheit: 42 HE

Technische Details:

Allgemeines

Farbe

Schwarz

RAL Farbcode

RAL 9005

Technische Daten

Typ

Rack

Rack Höheneinheiten

42 HE

Rack-/Case Ausstattung

Rollen

Belastbarkeit (kg)

150 kg

Einbautiefe

800 mm

Wandstärke

4 mm

Weitere Bilder

