

TP-LINK 4MP Turret Network CAMERA 2.8 MM FIXED LENS

Artikelnummer	999658932
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK 4MP Turret Network CAMERA 2.8 MM FIXED LENS

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Geschützturm Befestigungstyp
 Zimmerdecke Produktfarbe Weiß Gehäusematerial
 Kunststoff Energie Energiequelle DC,
 PoE Stromverbrauch (max.) 5 W DC-Ausgang Volt
 12 Leistungen Typ IP-Sicherheitskamera Unterstützte
 Positionierung Innenraum Übertragungstechnik Verkabelt
 Wide Dynamic Range (WDR) Ja Tag/
 Nachtmodus Ja Infrarot (IR)-Abschaltfilter Ja
 Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja WLAN
 Nein Bluetooth Nein Netzstandard IEEE 802.3af,
 IEEE 802.3at Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP,
 UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP,
 SSL/TLS Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle
 3 Kanäle Lieferumfang Anzahl der Kameras 1 Montageset
 Ja Betriebsanleitung Ja Nachtsicht Nachtsicht
 Ja Nachtsichtdistanz 30 m LED Typ IR Infrarot-Wellenlänge
 850 nm Objektiv Anzahl der Linsen 1 Maximale Blendenzahl
 2.2 Normaler Fokusbereich 2,8 m Bildsensor Sensor-Typ
 CMOS Größe des Bildsensors 25,4 /
 3 mm Vollbildverfahren Ja Video Maximale Auflösung
 2560 x 1440 Pixel Megapixel insgesamt 4 MP Videokompressionsformate H.264,
 H.264+, H.265, H.265+ Unterstützte Grafik-Auflösungen 320 x 240,
 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720),
 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296,
 2560 x 1440 Unterstützte Video-Modi 240p, 480p,
 720p, 1080p, 1280p, 1440p Bis zu 30 Frames pro
 Sekunde 30 fps Videostreaming Ja Geräuschunterdrückung
 Ja Geräuschunterdrückungstechnologie 3D-Rauschunterdrückung
 Bildqualitätsanpassung Brightness,
 Contrast, DNR, Mirror, Saturation Übertragungsgeschwindigkeit

64 Kbps - 4 Mbps Gegenlichtkompensation Ja Highlight-Kompensation

(HLC) Ja Digital Wide Dynamic Range (DWDR) Ja

Region of Interest-(ROI)-Kodierung Ja Smart-IR

Ja 3D-Positionierung Ja Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Kamera

Mindestbeleuchtung 0,1 Lux Betrachtungswinkel

(horizontal) 88,8 ° Betrachtungswinkel (vertikal)

48,9 ° Betrachtungswinkel des Objektivs,

diagonal 106,5 ° Betriebsbedingungen Betriebstemperatur

-30 - 60 °C Gewicht und Abmessungen Breite 123

mm Tiefe 83 mm Höhe 123 mm Sicherheit Passwortschutz

Ja Video-Bewegungsmelder Ja Aktiver Fälschungsalarm

Ja IP-Adressen Filter Ja HTTPS-Verschlüsselung

Ja Spiegel Ja Passwort zurücksetzen per E-Mail

Ja Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen

Ja Digest-Authentifizierung Ja Management-Funktionen

Verhaltensanalyse Intrusion detection,

Line crossing detection, Object removal detection,

Region entrance detection, Region exiting detection

Technische Details Nachhaltigkeitskonformität

Ja Nachhaltigkeitszertifikate BSMI,

CE

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Formfaktor

Turret

Kameramontagetyp

Wandmontage, Deckenmontage

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

12,3 cm

Tiefe

12,3 cm

Höhe

8,3 cm

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen

Digital-Video-Format

H.264, H.265, H.265+, H.264+

Max. Digitalvideoauflösung

2560 x 1440

Bewegungserkennung

Ja

Mindestbeleuchtung

0.1 Lux - Farbe | 0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Backlight Compensation (BLC), IR-Filter, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Open Network Video Interface Forum (ONVIF), Privatsphärenmaske-Funktion, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Highlight Compensation (HLC), Erkennung besitzerloser Objekte, Erkennung von Kameramanipulationen, Smart IR, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Fadenkreuzerkennung, Belichtungssteuerung, Plastikgehäuse, Digest-Authentifizierung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Nachtsichtfähigkeit, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Korridormodus, People Detection, Filtern von Personen und Fahrzeugen

Bildsensor

Typ

4 MP CMOS 8.5 mm (1/3")

Objektivkonstruktion

Typ

M12-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite

2.8 mm

Objektiv-Irisblende

F/2.2

Horizontales Blickfeld (Grad)

88.8

Vertikales Blickfeld (Grad)

48.9

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

106.5

Schwenken

Bereich (Grad)

0 bis 360

Kippen

Bereich (Grad)

0 bis 85

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Montagesatz

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

- **4MP Super-Hochauflösung**

Die Kamera des VIGI C440I verfügt über 4 Megapixel - mehr als genug, um auch die kleinsten Details zu erfassen.

- **Menschen- und Fahrzeugklassifizierung**

Integrierte KI-Chips unterstützen fortschrittliche Algorithmen, um Menschen und Fahrzeuge von anderen Objekten zu unterscheiden. Sie können die Alarmregeln flexibel an Ihre Überwachungsanforderungen anpassen und erhalten genauere Ereignisbenachrichtigungen.

- **Intelligente Erkennung**

Unterstützt durch KI-Algorithmen bietet die VIGI-Kamera eine intelligentere Erkennung. Sie werden benachrichtigt, wenn jemand eine Grenze überschreitet, einen von Ihnen festgelegten Bereich betritt, die Kamera behindert oder Objekte entfernt/verlassen hat.

- **SmartVid - intelligente Videoverbesserung**

Die professionellen Technologien von VIGI verarbeiten Videos, um ihre Qualität erheblich zu verbessern, was für Ihre Überwachung wichtig ist, einschließlich Smart IR, WDR, 3D DNR und Nachtsicht.

- **Mehr Kompression, mehr Einsparungen, gleiche Qualität**

Ohne zusätzliche Bandbreite zu verbrauchen, übertragen Ihre Kameras komprimierte, kristallklare Videos, um Speicherplatz zu sparen, die Netzwerklast zu verringern und die Überwachungskosten zu senken, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

- **Korridormodus**

Drehen Sie das Livebild und das Objektiv gleichzeitig um 90° im Uhrzeigersinn. Auf diese Weise ändert sich das Bildseitenverhältnis von 16:9 auf 9:16, was Ihnen die Überwachung langer und schmaler Bereiche erleichtert und ein natürlicheres Seherlebnis bietet.

- **Entdecken Sie die beste Art der Stromversorgung für Ihre Kamera**

Zwei Stromversorgungsmöglichkeiten bieten Ihnen nicht nur mehr Komfort, sondern machen auch die Verkabelung denkbar einfach.

- **Flexible Installation**

Führen Sie das Kabel Ihrer Kamera einfach in eine Zwischendecke ein oder vermeiden Sie Bohrungen, indem Sie es durch den seitlichen Ausgang der Kamera führen.

- **Flexible Verwaltung**

Sie haben die volle Kontrolle über Ihre Sicherheit über vier Verwaltungsmethoden: die Web-UI, die NVR-UI, die VIGI-App und den VIGI Security Manager.

Produkteigenschaften

Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie

Weitere Bilder

