

Fujitsu PRAID EP540i FH/LP

Artikelnummer 996885646

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Fujitsu PRAID EP540i FH/LP

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen

PCI Express 3.0 Hostschnittstelle PCI Express

PCI-Express-Slots-Version 3.0 Leistungen RAID Level 0,

1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60 Datenübertragungsrate

12 Gbit/s Anzahl Kanäle 16 Kanäle Kompatible Produkte

PRIMERGY RX1330 M3,

RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, RX4770

M4 Performance,

TX1320 M3, TX1330 M3, TX2550 M4 Logistische Daten

Warentarifnummer (HS) 84733080

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile

Host-Bus

PCIe 3.1 x8

Massenspeicher-Controller

Schnittstelle

SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe

Datenübertragungsrate

12 Gbit/s

Puffergrösse

4 GB

Unterstützte Geräte

Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk

Anzahl Kanäle

16

RAID Level

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60

Prozessor

LSI LSI SAS3516
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Leistungsmerkmale
SafeStore
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M6

Produkteigenschaften

RAID Level	RAID 1, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 10, RAID 6
Farbkategorie	Silber, Grün, Schwarz
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Prozessor - Typ	LSISAS3516
Produkttyp	Speichercontroller (RAID)

Weitere Bilder

