

ATEN Video/Audio-Schalter 3 x HDMI Desktop

Artikelnummer 999247191

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN Video/Audio-Schalter 3 x HDMI Desktop

Produktbeschreibung:

Mit dem VS381B 3-Port True 4K HDMI Switch mit automatischer Umschaltung können Sie 3 HDMI Eingangsquellen auf einen HDMI Monitor umschalten. Er unterstützt Videoauflösungen bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4), Datenraten bis zu 18 Gbps, HDR, 3D, Deep Color und verlustfreie HD-Audioformate. Darüber hinaus bietet der VS381B Umschaltmethoden zwischen HDMI-Quellen über Tasten auf der Vorderseite und IR-Fernbedienung, so dass der Benutzer mühelos den gewünschten Eingang auswählen kann.

Die oben genannten Funktionen bieten Ihnen eine praktische Lösung für Auditorien, Heimkino, Besprechungsräume, Messen, Einkaufszentren und mehr.

- Ermöglicht die Übertragung von bis zu 3 HDMI-Eingangsquellen an 1 HDMI-Ausgangsanzeige
- Überlegene Videoqualität – True 4K Auflösung bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) bis zu 5m; HDR unterstützt
- HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
- HDCP 2.2 kompatibel
- Automatischer Wechselmodus für automatische Anschlussauswahl
- Wechsel zwischen HDMI-Eingangsquellen über Drucktasten an der Vorderseite und IR-Fernbedienung
- Unterstützt IR Verlängerung
- Unterstützt 7.1 Kanal Audioausgang
- Klare LED-Anzeige des Gerätestatus
- Plug-and-Play – keine Software-Installation erforderlich

Lieferumfang

- 1x VS381B 3-Port True 4K HDMI Switch
- 1x LIN5-02U1-701G USB auf DC Netzkabel
- 1x 2XRT-0101G IR Fernbedienung
- 1x 2XRT-0003G IR Empfänger
- 1x Bedienungsanleitung

Hinweis	USB-auf-Gleichstromkabel als Hauptstromquelle: Unter bestimmten Umständen kann der Strom von HDMI für das Gerät ausreichen; für den Betrieb des Geräts wird jedoch die Stromquelle von USB über das USB-auf-Gleichstromkabel empfohlen
LEDs	
Eingang	3 x HDMI-Eingang (Grün)
Stromversorgung	1 x Netz-LED (Grün)
Drucktasten	
Wählen	1 x Drucktaste (Eingangsauswahl)
Audio	
Eingang	3 x HDMI Typ-A Buchse (Schwarz)
Ausgang	1 x HDMI Typ-A Buchse (Schwarz)
Videoeingang	
Schnittstellen	3 x HDMI Typ-A Buchse (Schwarz)
Impedanz	100 Ω
Max. Entfernung	Max. 5m bei Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDMI Typ-A Buchse (Schwarz)
Impedanz	100 Ω
Max. Entfernung	Max. 5m bei Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
Video	
Max. Datenrate	18 Gbps (6 Gbps pro Lane)
Max. Pixeltakt	600 MHz
Konformität	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR10, Dolby Vision) HDCP 2.2
Max. Auflösungen	4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
Steuerung	
IR	1 x Mini-Stereobuchse (Schwarz) / Max. Abstand bei 5m
Anschlüsse	
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Stromverbrauch	5 V Gleichspannung, 1,46 W, 6 BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0,15 kg (0,33 lb)
Abmessungen (L x B x H)	7,16 x 7,90 x 2,55 cm (2,82 x 3,11 x 1 Zoll)
Kartonposten	20 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

- Höhe Verpackung: 0,158 m
- Entspricht HDMI-Standard: 2.0
- Breite Verpackung: 0,042 m
- Artikel-Typ: Switch
- Verpackungsvolumen: 0,0008 m³
- Länge Verpackung: 0,124 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8536508090
- Schnittstelle: HDMI
- Hersteller-Nr.: VS381B
- EAN Code: 4710469340383
- Anzahl Eingänge: 3
- Gewicht: 0,280 kg

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Video/Audio-Schalter - 3 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

HDMI

Ports

3 x HDMI

Max Auflösung

4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz

Maximale Videobandbreite

600 MHz

Leistungsmerkmale

HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung, Metallgehäuse, Dolby Vision HDR-Support, HDR10+-Support,

HLG-Unterstützung

Produktzertifizierungen

HDCP 2.2

Statusanzeiger

Port Status, Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

3 x HDMI-Eingang Type A

1 x HDMI-Ausgang Type A

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

1.46 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Kabellose Fernsteuerung, IR-Empfänger

Enthaltene Kabel

1 x Strom DC-Stecker auf USB Kabel

Produktzertifizierungen

Plug and Play

Maße und Gewicht

Breite
7,9 cm
Tiefe
7,16 cm
Höhe
2,55 cm
Gewicht
150 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VP2730
ATEN VanCryst VS184B

Produkteigenschaften

Ports - Typ	HDMI
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x HDMI-Ausgang Type A, 3 x HDMI-Eingang Type A
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	1,46 Watt
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Untertyp	HDMI
Netzwerk - Typ	Video/Audio-Schalter
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	4096 x 2160 / 3840 x 2160
Produkttyp	Video/Audio-Schalter
Anz. Anschlüsse	3
Gewicht	150 g
Farbkategorie	Schwarz
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz

Weitere Bilder

