

Telegärtner Karl Gärtner DataVoice Office MFP8-4x90 Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt CAT 6a IEEE 802.3at gewinkelt ohne Haken

Artikelnummer 994020559

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner DataVoice Office MFP8-4x90 Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt CAT 6a IEEE 802.3at gewinkelt ohne Haken

Produktbeschreibung:

Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MFP8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden.

Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt.

Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC).

Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker MFP8 von Telegärtner können Endgeräte mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden.

Wird das Endgerät über dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehäuse des Geräts geführt, ist der Anschluss unsichtbar und für Unbefugte unzugänglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet.

Leistungsmerkmale:

Steckverbinder
gemäß IEC 60603-7 RJ45 8P8C,

geeignet für

10 Gigabit Ethernet 10 GBASE-T gemäß IEEE 802.3,
geeignet

für Four Pair Power over Ethernet 4PPoE gemäß
IEEE 802.3bt,
Vierkammer-Adermanager mit Farbcodierung
T568B,
für geschirmte Verkabelungen,
multiportfähig,
in
60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar,
optimiert
für die Montage vor Ort,
IPC-Durchdringkontakte
geeignet für Massiv- und Litzenleiter,
Schutzart
IP20,
geeignet für Kabelaußendurchmesser 5,5
bis 10,0 mm,
Kabelzugentlastung geschraubt
SW13,
Kabelabgang 90°,
nach oben, unten, rechts und links wählbar und
nachträglich änderbar,
mit vormontierter Schutzkappe,
UL-gelistet,
SAP
Artikelbezeichnung CU-CN MFP8-4x90 T568B C6A D.85-1.1

Anmerkungen:
AWG 26/1-24/1,
AWG 27/7-24/7, mit vormontierter Schutzkappe

Brandschutzklaasse:

Nicht relevant

Brennendes Abtropfen: Nicht
relevant

Rauchentwicklung: Nicht relevant

Säureentwicklung:

Nicht relevant

Ausführung: 10x1er Verpackung

Kurzbezeichnung:

MFP8-4x90 T568B Cat.6A (ISO/IEC)

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Netzwerkanschluss - CAT 6a - IEEE 802.3at

Technologie

Abgeschirmt

Verdrahtungsschema

T568B

American Wire Gauge (AWG)

24/1

Beschichteter Stecker

Nickel

Leistungsmerkmale

Gewinkelt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, Schutzkappe

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

UL, UL 94 V-0, EN 50173-1, cULus, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2, IPX0, IP20, IPX2, Directive 2011/65/EU

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

85 °C

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau

Weitere Bilder

