

TRENDnet Switch 20 °C 65 4 °F 149 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar 120 W Gleichstrom

Artikelnummer 999505691

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TRENDnet Switch -20 °C 65 -4 °F 149 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar 120 W Gleichstrom

Produktbeschreibung:

Design Rack-Einbau Nein Produktfarbe Schwarz Anschlüsse

und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden

RJ-45 Ethernet Ports 5 Basic Switching RJ-45 Ethernet

Ports-Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Netzwerk

Netzstandard IEEE 802.3,

IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u 10G-Unterstützung Nein

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 5 Anschlüsse

Gehäusetyp

An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

120 W

Leistung

Switching-Kapazität: 10 Gbit/s | Übertragungsleistung: 7,44 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle

2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

9KB

Leistungsmerkmale

Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überspannungsschutz, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ | 1 x 1000Base-T SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externe Spannungsversorgung nicht enthalten

Redundante Stromversorgung

Optional

Erforderliche Netzspannung

DC 50 - 55 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

5 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Abnehmbarer Verteiler

MTBF

1,000,000 Stunden

Produktzertifizierungen

FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30, IEC 61000-6-2:2005

TAA-kompatibel

Ja

Maße und Gewicht

Breite

2,8 cm

Tiefe

13 cm

Höhe

18 cm

Gewicht

668 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

65 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Gewicht	668 g
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T SFP, 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s, Übertragungsleistung: 7,44 Mpps
Produkttyp	Switch
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	Gigabit SFP
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Redundante Stromversorgung	Optional
Anz. Anschlüsse	5

Weitere Bilder

