

SALICRU Überspannungsschutz SPS Safe 3 Steckdosen 3x Zubehör Stromversorgung 1,5 m x Schuko 10 A 250 V AC / 50 Hz 238 J 1.5 m

Artikelnummer 999134002

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

SALICRU Überspannungsschutz SPS Safe 3 Steckdosen 3x Zubehör Stromversorgung 1,5 m x Schuko 10 A 250 V AC / 50 Hz 238 J 1.5 m

Produktbeschreibung:

Aktive elektrische Schutzvorrichtungen der neuesten GenerationBreite Palette an Modellen (3, 5, 6 und 7 Steckdosen)Modelle mit eingebautem USB-Doppelladegerät (1) Schuko-Steckdosen, ausgerichtet für einen leichten AnschlussWandbefestigung möglichKontrollanzeige für ÜberspannungenEMI/RFI-Filter zur Minderung des elektrischen Rauschens(2) Ein-/Aus-Schalter bei allen Modellen vorhandenFinanzielle Garantie für die geschützten Geräte(2) MOV-Technologie: Beseitigt Überspannungen und Störungen durch atmosphärische Entladungen(2) (1) Safe 5+ und Safe Master (2) Safe 7 und Safe MasterAktive elektrische Schutzvorrichtungen der neuesten GenerationBreite Palette an Modellen (3, 5, 6 und 7 Steckdosen)Modelle mit eingebautem USB-Doppelladegerät (1) Schuko-Steckdosen, ausgerichtet für einen leichten AnschlussWandbefestigung möglichKontrollanzeige für ÜberspannungenEMI/RFI-Filter zur Minderung des elektrischen Rauschens(2) Ein-/Aus-Schalter bei allen Modellen vorhandenFinanzielle Garantie für die geschützten Geräte(2) MOV-Technologie: Beseitigt Überspannungen und Störungen durch atmosphärische Entladungen(2) (1) Safe 5+ und Safe Master (2) Safe 7 und Safe MasterDie Serie SPS SAFE von Salicru ist eine vollständige Produktpalette aktiver elektrischer Schutzvorrichtungen, bestehend aus Mehrfachsteckdosenleisten, die ideal für den Schutz der Elektronik im Büro und zu Hause sind. Die Produktpalette reicht von den Grundmodellen SPS SAFE 3 und SPS SAFE 6,

mit jeweils 3 bzw. 6 Steckdosen, über das Modell SPS SAFE 7, bereits mit 7 Steckdosen, EMI/RFI-Filter und integriertem Kabelaufnehmer, bis zu den Modellen SPS SAFE 5+ und SPS SAFE Master mit 5 Steckdosen und 2 USB-Ladegeräten für die Aufladung von elektronischen Geräten. Das Modell SPS SAFE Master schließt außer einem EMI/RFI-Filter auch die Master/Slave-Funktion ein, wodurch bedeutende Einsparungen erzielt werden, da der „Vampir“-Verbrauch bei den Verbrauchern im Standby vermieden wird.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Überspannungsschutz - extern

Kabellänge

1.5 m

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 250 V

Nötige Frequenz

50 Hz

Eingangsanschlüsse

1

Elektrischer Strom max.

10 A

Überspannungsschutz

Ja

Reaktionszeit der Pegelhaltung

1 ns

Energie-Nennleistung

238 Joules

Spitzenspannung

6000 V

Spitzenstromstärke

8000 A

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel - integriert - 1.5 m

Besonderheiten

Geeignet für Wandmontage, Ein-/Ausschalter

Kennzeichnung

ISO 9001, ISO 14001, EN 61643-21, EN 61643-11, IEC 60884-1

Weitere Bilder

