

LG 279 cm 110" Diagonalklasse UM5K Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Pro:Idiom integriert webOS 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED Schwarz



Artikelnummer 999721710

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

LG 279 cm 110" Diagonalklasse UM5K Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Pro:Idiom integriert
webOS 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED Schwarz

Produktbeschreibung:

Format:16:9,Bundle:Nein,Farbe:Schwarz,Bildwiederholffrequenz:60
Hz,Einsatzbereiche:Business,Herstellergarantie:3
Jahre,Einsatzbereiche:Einzelhandel,Einschub-PC
möglich:Nein,Bluetooth:Nein,Einsatzbereiche:Bildung,Ausgänge:1
x Audio (3,5mm),Mirroring (Windows /
Android):Nein,Einsatzbereiche:Rental,Airplay möglich:Nein,Montagemöglichkeiten:Landscape,Lautsprecher
integriert:2,Auflösung in Pixel:3840 x 2160 (4K),WiFi:Ja,Lieferung
inklusive Standfuß:Nein,min.
Betriebstemperatur:0°C,Laufzeitfreigabe:16/7,Polarisationsfilter:Nein,HDBaseT:Nein,Doppelseitiges
Display:Nein,Kontrast:1200:1,Mediaplayer:Ja,Fernbedienung
inklusive:Ja,Interaktiv:Nein,Leistung je Lautsprecher:10
Watt,IP-Zertifizierung:nicht vorhanden,Blickwinkel:178° /
178°,3D:Nein,Reaktionszeit:8 ms,Eingänge:1 x DisplayPort,Eingänge:1
x Audio (3,5mm),Eingänge:1 x IR,Wandhalterung
inklusive:Nein,max.
Betriebstemperatur:+40°C,Speicherplatz integriert:16 GB,Kategorie:Digital
Signage,VESA Norm:1500x600,Eingänge:1 x RJ45,Helligkeit:500
cd/m?,Eingänge:1 x RS232C,Daisy Chain:Ja,Zulässige
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:10 - 80% (nicht kondensierend),Eingänge:3
x HDMI,Betriebssystem integriert:webOS,Bildschirmgröße
in Zoll:110,Rahmen:17,0 mm (O/L/R/U),Ausgänge:1
x HDMI,Ausgänge:1 x RS232C,Eingänge:1 x USB 2.0,Videowallfunktion:Ja,Stromverbrauch
max.:430 Watt,Eingänge:1 x DVI-D,Haze-Wert:1%,Bildschirmdiagonale:279 cm,Panel:ADS

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert

Stromverbrauch (max.)

570 Watt

Leistungsaufnahme im Betrieb

440 Watt
Diagonale Klasse
279 cm (110")
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Serie
UM5K Series
Plattform
webOS 6.0
TV-Tuner
Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden
Nein
Sensoren
Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle
DVI, DisplayPort
Modi
Landschaftsmodus, Kachelmodus (15 x 15), PM-Modus
Bildverbesserungen
88 % DCI-P3 Farbraum
Design
Elegantes Design
Abmessung
Ohne Fuß
Breite
274 cm
Tiefe
9,9 cm
Höhe
140,8 cm
Gewicht
80 kg
Farbe
Schwarz
Bildschirm
LCD-Technologie
ADS
LED-Lebensdauer
50.000 Stunden
Auflösung
3840 x 2160
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Framerate & Enhancement-Technologie
120 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED
Beschichtung
Haze 1 %
Kontrastverhältnis

1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis
1000000:1
Helligkeit
500 cd/m²
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Reaktionszeit
8 ms
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
Profi-Funktionen
SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit Promota, Video Tag, Booting Logo, Auto Set ID, SI Server Setting, Crestron inside, Play via URL, Control Manager, SuperSign Cloud, Mobile CMS, Network Ready, Group Manager, ISM Method
Einstellungs-Klonfunktion
Ja
Betriebsstunden/-tage
16 / 7
Funktionen
BEACON technology, Daisy Chain, 8-bit Unterstützung, Cisco Certified, 1,07 Mrd. Farben (8-bit+FRC)
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
1500 x 600 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
TV-Tuner
Mehr-Kanal-Vorschau
Bild-in-Bild, Bild-für-Bild (BfB)
Medien-Player
USB-Port
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Konfiguration
16 GB
Betriebssystem
webOS 6.0
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Inklusive Batterie
Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Audiosystem
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Funktionen
Lückenloses Playback

Lautsprecher

2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

Wi-Fi, LAN, Bluetooth

LAN-Protokoll

Ethernet

Verbinden & Teilen

Bildschirmfreigabe

Verbindungen

Anschlusstyp

3 x HDMI-Eingang | DVI-D-Eingang | RS-232C-Eingang | Infrarot-Eingang | HDMI-Ausgang | RS-232C-Ausgang | DisplayPort-Eingang
| Audio-Eingang | LAN | USB 2.0 | Audio-Ausgabe

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

IR/Lichtsensoren-Receiver, Phone zu RS232C Gender

Kennzeichnung

Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, CEC, ERP, NRTL, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.5 Watt

Wärmeentwicklung

1945 BTU/h

Details zu Wärmeentwicklung

Schrank - max. - 1945 BTU/h | Schrank - typisch - 1501 BTU/h

Funktionen

Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

268 cm

Tiefe (Versand)

32 cm

Höhe (Versand)

173 cm

Gewicht (Versand)

110 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80%

- **Super hohe Auflösung**
Bietet ein beeindruckendes Seherlebnis durch eine 4-mal höhere Bildqualität als FHD.
- **Angemessene Helligkeit**
Die UM5K-Serie verfügt über eine ausreichende Helligkeit von 500 cd/m2 für Displays in Innenräumen, um Inhalte effektiv zu präsentieren und die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen.
- **Hohe Leistung mit webOS**
Die LG webOS-Plattform erhöht den Benutzerkomfort mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einfachen Tools zur App-Entwicklung.
- **Eingebauter Lautsprecher**
Inhalte werden mit Soundeffekten aus den eingebauten Lautsprechern angereichert, ohne dass externe Lautsprecher gekauft oder installiert werden müssen.
- **Schlankes Design**
Da der Bildschirm schlank ist, empfiehlt sich eine Installation näher an der Wand. Dies erhöht das Erlebnis des Bildschirms und sorgt für ein raffiniertes Design, das die Einrichtung des Raums aufwertet.
- **Kompatibel mit AV-Steuerungssystemen**
Die UM5K-Serie unterstützt Crestron Connected für eine hohe Kompatibilität mit professionellen AV-Steuerungen, um eine nahtlose Integration und automatisierte Steuerung zu erreichen und die Effizienz des Unternehmensmanagements zu steigern.
- **SuperSign-Lösungen**
SuperSign ist eine integrierte und intuitive Content-Management-Lösung für kreative und organisierte Digital Signage-Inhalte in Ihren Räumen, die Kunden mit einer Reihe von Diensten und bequemen Benutzererfahrungen verbindet.

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Farbe	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	440 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

