

equip Cat.6a S/FTP 15m Cat6a S-STP Violett Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a PIMF SFTP 15 m RJ- 45 low-smoke zero-halogen Kupferdraht IEC Kupfer Gold

Artikelnummer 991423411

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6a S/FTP 15m Cat6a S-STP Violett Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a PIMF SFTP 15 m RJ-45 low-smoke zero-halogen Kupferdraht IEC Kupfer Gold

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 Querschnitt500 MHz performance BandwidthVerseilte VollkuperlitzeFolien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173AWG 26/7 Querschnitt500 MHz performance BandwidthVerseilte VollkuperlitzeFolien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173Das Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.5

Technologie

SFTP-Kabel

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Geformt, verseilt

Länge

15 m

Farbe

Lila

Ausschlussklausel für Bildfarbe

Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

UL, cUL, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2, 3P, EN 50288 - bis zu 500 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Lila

Farbkategorie Lila

Weitere Bilder

