

AG Neovo PD-55Q 138 7 cm 54 6 Zoll 4K UHD LCD Digital-Signage-Display 24/7 Tage VA 3840 x 2160 5 ms 700 cd/m² 2160p USB HDMI DVI Seriell Ethernet



Artikelnummer 999899801

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die PD-Q Serie bietet hochzuverlässige professionelle Displays mit 4K Auflösung und 700 nits Helligkeit - perfekt für Flughafen-Terminals, Industrie-Leitstände und Einkaufszentren. Bietet die volle Bandbreite möglicher Eingangs-Quellen mit unterschiedlichen I/O Ports, USB Playback-Funktion und SDM-Slot. Die professionellen PD-Q Modelle erfüllen unterschiedlichste Anforderungen im Signage-Umfeld und erlauben den Einsatz in horizontaler und vertikaler Ausrichtung.

- **700 nits Helligkeit**

Die PD-Q Serie bietet 4K UHD Auflösung, 10-bit Farbtiefe, 178 Grad Betrachtungswinkel sowie 700 nits Helligkeit in Kombination mit echter 24/7 Technik zur dauerhaften brillanten Bildwiedergabe auch in hellen Umgebungen.

- **Professionelle 24/7 Technik**

Die professionellen Displays der AG Neovo PD-Q Serie wurden für konsequent für 24/7 Anwendungen designt und produziert. Die verwendeten Komponenten sichern ein langes Produktleben auch in anspruchsvollen Umgebungen.

- **Anti-Burn-In-Technologie**

Zu den typischen Aufgaben großformatiger Displays gehört die dauerhafte Wiedergabe statischer Bilder. Dies kann zu irreparablen Einbrenneffekten mit hässlichen "Ghost Images" führen, welche wie ein Schatten eigentlich anzuzeigende Inhalte überlagern.

- **Flexible Design-Möglichkeiten**

Die PD-Q Serie ist flexibel in Breit- und Hochformat einsetzbar und erweitert so die Einsatz-Möglichkeiten für unterschiedliche Szenarios.

- **DisplayPort/IR/RS232 Daisy-Chain-Funktion**

Die DisplayPort Daisy-Chain-Funktion erlaubt die Übertragung von Video und Audio an andere AG Neovo Displays während die Möglichkeit zu IR/RS232 Loop-Through helfen die Steuerung mehrerer Displays innerhalb einer Installation zu vereinfachen.

- **Vielseitige Konnektivität**

Die PD-Q Serie lässt sich leicht mit vielfältigen Devices verbinden. Hierzu stehen DisplayPort, HDMI, DVI, USB, IR, RS232 und RJ45 zur Verfügung und bietet damit flexible Signalquellen zum Aufbau von Signage-Applikationen und flexible Boot-Optionen.

Weitere Bilder

