

# Zebra ZD421t-HC - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB-Host - weiß



Artikelnummer	999250771
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

## Produktbeschreibung

Zebra ZD421 TT HC 203DPI USB HOST LAN 203 dpi

Produktbeschreibung:

Druckgeschwindigkeit Drucktechnologie Wärmeübertragung  
Maximale Auflösung 300 x 300 DPI Druckbare Punktzahlen  
12 dot Druckgeschwindigkeit (metrisch) 102 mm/sek  
Maximum Druckweite 10,4 cm Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos Eingebauter  
Ethernet-Anschluss Ja WLAN Ja WLAN-Standards Wi-Fi  
5 (802.11ac) Bluetooth Ja Bluetooth-Version 5.0  
Bluetooth Low Energy (BLE) Ja USB Port Ja Anzahl  
USB 2.0 Anschlüsse 1 Leistungen Seitenbeschreibungssprachen  
EPL2,XML,ZBI,ZPL II RAM-Speicher 256 MB Flash-Speicher  
512 MB Design Produktfarbe Grey,  
White Anzeige LCD Leistung AC Eingangsspannung  
100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50-60 Hz Gewicht  
und Abmessungen Breite 202 mm Betriebsbedingungen  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90 %  
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Temperaturbereich  
in Betrieb 4,4 - 41 °C Temperaturbereich bei Lagerung  
-40 - 60 °C Papierhandhabung Maximale Etikettenlänge  
0,991 m Maximaler Rollendurchmesser 12,7 cm Medienstärke  
0,08 - 0,19 mm Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme  
Ja Unterstützte mobile Betriebssysteme Android,  
iOS

Technische Details:

Allgemein  
Druckertyp  
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom  
Farbe  
Weiß  
Lokalisierung  
Großbritannien, Europa  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  
Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

USB 2.0, LAN, USB-Host

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct

Funktionen

Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung

Enthaltene Schriftarten

16 x Bitmap ZPL II | 2 x skalierbares ZPL | 5 x erweiterbares EPL2

Barcodes

Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

RAM

RAM Installiert (Max.)

256 MB

Technologie / Formfaktor

SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher

512 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Quittungspapier, Tag-Material, Endloetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten

Max. Mediengröße

Rolle (11,2 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

15 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

112 mm x 991 mm

Mediengrößen

Rolle (1,5 - 11,2 cm)

Max. Druckbreite

104 mm

Zulässige Medienstärke

0.08 mm - 0.19 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

127 mm

Rollenkerndurchmesser

25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm

Vorlageneinzug für Medien

1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 1 x USB host - 4-poliger USB Typ A | 1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 Kernadapter, 2 Bandkerne

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel

Leistungsmerkmale

App für Druckersetup über BLE-Verbindung

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Power Factor Korrektur

Ja

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

4.4 °C

Max. Betriebstemperatur

41 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

20,2 cm

Tiefe

26,7 cm

Höhe

19,2 cm

Gewicht

2,05 kg

## Produkteigenschaften

<b>Druckausgabetyp</b>	Monochrom
<b>Büromaschine - Typ</b>	Drucker
<b>Drucker - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Medientyp</b>	Endlosetiketten, Leporellogefaltet Etiketten, Tag-Material, Quittungspapier, Armbandetiketten, Gestanzte Etiketten
<b>Produkttyp</b>	Etikettendrucker
<b>Scanner - Typ</b>	Keine(r)
<b>Gewicht</b>	2,05 kg
<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Druckersprache</b>	PDF Direct, ZPL II, EPL2, Extensible Mark-up Language (XML), ZBI
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Netzteil
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Büromaschine - Drucktechnologie</b>	Thermotransfer
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>RAM - Technologie</b>	SDRAM
<b>Netzwerk - Typ</b>	Druckserver
<b>max. Auflösung s/w</b>	203 dpi
<b>Mediengrößen</b>	Rolle (1,5 - 11,2 cm)
<b>Drucker - Typ</b>	Etikettendrucker

## Weitere Bilder

