

METZ CONNECT Netzwerkanschluss RJ-45 W drehend CAT 6a IEEE 802.3an metallähnlich

Artikelnummer	992002183
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

METZ CONNECT Netzwerkanschluss RJ-45 W drehend CAT 6a IEEE 802.3an metallähnlich

Produktbeschreibung:

modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45 Einbauform: Modul, Kabelzuführung 90° robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrätig) an IDC-Schneidklemmen intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrehte Leitungen geeignet Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet Preis bezieht sich auf: 1 - STK Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Netzwerkanschluss - CAT 6a - IEEE 802.3an

Leistungsmerkmale

PoE+ Ready, Zugentlastung, wiederverwendbarer Stecker, Gehäuse in Zinkdruckguss, PoE-fähig, HDBaseT getestet und zertifiziert,

UPoE bereit

Farbe

Metallähnlich

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - weiblich - 90° drehend

Verschiedenes

Kennzeichnung

TIA/EIA-568-C.2, IEC 60603-7-51, EN 50173-1:2011-09, ISO/IEC 11801:2011-06 (Ed. 2.2) - bis zu 500 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Metallähnlich

Farbkategorie Silber

Weitere Bilder

