ONLINE USV SNMP-/Netzwerkmanagementkarte basic Slot

Artikelnummer 991038496

 Gewicht
 1kg

 Länge
 1mm

 Breite
 1mm

 Höhe
 1mm



Produktbeschreibung

ONLINE USV SNMP-/Netzwerkmanagementkarte basic Slot

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt Schnittstelle Ethernet Design Eingebaut Ja Produktfarbe Green, Silver Zertifizierung CE, UL/ETL Netzwerk Maximale

Datenübertragungsrate 100 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Sonstige Funktionen Konformität mit Industriestandards IEEE802.3, IEEE 802.3u Datenrate 10/100 Mbit/s Netzwerkfunktionen

Schnelles Ethernet Anzahl Anschlüsse 3 Gewicht und Abmessungen Breite 60 mm Tiefe 120 mm Gewicht 66 g Leistung Ausgangsspannung 12 V Energieverbrauch 120 mA Betriebsbedingungen Betriebstemperatur

0 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 80 % Lieferumfang Betriebsanleitung Ja

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Fernverwaltungsadapter

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Ports

10/100 Ethernet

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, UDP/IP, NTP

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP, Telnet, HTTP

Statusanzeiger

Fehler, Status

Leistungsmerkmale

Abtastautomatik pro Gerät, ARP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung

Prozessor / Speicher

RAM 8 MB

Flash-Speicher

2 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 100Base-TX - RJ-45 Kompatible Steckplätze 1 x Erweiterungssteckplatz

Maße und Gewicht

Breite 6 cm Tiefe 12 cm Gewicht 66 g

Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80%

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Online USV XANTO RT 1000, 2000, 3000 | Online USV XANTO S 1000, 1000 R, 10000, 100001/1, 100003/1, 1500, 1500 R, 15000, 2000, 2000 R, 20000, 3000, 3000 R, 6000, 700, 700 R | Online USV XANTO SR 2000R, 3000R | Online USV ZINTO A 1500, 2000, 3000

Produkteigenschaften

Statusanzeiger Status, Fehler

Netzwerk/TransportprotokollNTP, TCP/IP, UDP/IPNetzwerk - TypFernverwaltungsadapter

 Ports - Typ
 10/100

 Gewicht
 66 g

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x 100Base-TX - RJ-45 **Produkttyp** Fernverwaltungsadapter

Stromversorgungsgerät - TypKeine(r)Netzwerk - FormfaktorPlug-in-ModulNetzwerk - AnschlusstechnikKabelgebunden

Weitere Bilder





