

Intellinet Switch 3 x 10/100 (PoE+) + 1 x 10/100 (Hi-PoE) + 2 x 10/100 (Uplink) Desktop High PoE / PoE+ (65 W)

Intellinet Switch mit PoE+ und Hi-PoE Ports kaufen. Leistungsstark und zuverlässig. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999445141

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Intellinet 6-Port Fast Ethernet Switch 4 PoE-Ports Power over

Produktbeschreibung:

Intellinet 561686. Basic Switching RJ-45 Ethernet

Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100) - Anzahl der

basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 6.

MAC-Adressentabelle: 1000 Eintragungen - Routing-/Switching-Kapazität: 1,2 Gbit/s.

Netzstandard: IEEE 802.3 - IEEE 802.3af - IEEE

802.3at - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x.

DC input Spannung: 44 - 57 V. Power over Ethernet (PoE)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 6 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

Fast Ethernet

Ports

3 x 10/100 (PoE+) + 1 x 10/100 (Hi-PoE) + 2 x 10/100 (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE)

High PoE / PoE+

PoE-Budget

65 W

Leistung

Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 1,2 Gbit/s

Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps

Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps

Größe der MAC-Adresstabelle

1000 Einträge

Leistungsmerkmale

VLAN-Unterstützung, Abtastautomatik pro Gerät, Store-and-Forward, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Back

Pressure Support, ohne Lüfter, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Statusanzeiger

Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

3 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W

1 x 100Base-TX RJ-45 HPoE - 60 W

2 x 100Base-TX RJ-45 Uplink

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

FCC Klasse B bescheinigt, RoHS

Maße und Gewicht

Breite

15,3 cm

Tiefe

8,7 cm

Höhe

2,9 cm

Gewicht

410 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-10 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Produkteigenschaften

Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Ports (zweite) - Typ	10/100 (Hi-PoE)
Netzwerk - Typ	Switch
Ports (dritte) - Typ	10/100 (Uplink)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	3 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W, 1 x 100Base-TX RJ-45 HPoE - 60 W, 2 x 100Base-TX RJ-45 Uplink
Anz. Anschlüsse	6
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Gewicht	410 g
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports - Typ	10/100 (PoE+)
Produkttyp	Switch
Leistung	Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps, Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps), Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 1,2 Gbi
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Menge	2

Weitere Bilder

