

NEC Display Sharp MultiSync EA272Q LED-Monitor 68 cm 27" 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 6 ms HDMI DisplayPort USB-C schwarze Rückseite black front bezel



Artikelnummer 999879135

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

NEC Display Sharp MultiSync EA272Q LED-Monitor 68 cm 27" 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 6 ms HDMI DisplayPort USB-C schwarze Rückseite black front bezel

Produktbeschreibung:

Sharp MultiSync EA272Q - LED-Monitor - 68 cm (27")

- 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² -

1000:1 - 6 ms - HDMI,

DisplayPort, USB-C - schwarze Rückseite, black front bezel

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse C

Diagonalabmessung

68 cm (27")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.1 Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz

Pixelpitch

0.233 mm

Helligkeit

350 cd/m²

Kontrast

1000:1 / 7000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

16,8 Millionen Farben

Farbraum

100% sRGB, 77% NTSC

Reaktionszeit

6 ms (typisch)

Vertikale Bildwiederholrate

56 - 75 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

31.5 - 94 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

WLED

Besonderheiten

Umgebungslichtsensor, Navi Key, ErgoDesign, TileMatrix, Eco-Mode, ControlSync, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Human Sensor, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie

Farbe

Schwarze Rückseite, black front bezel

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,18 cm x 25 cm x 37,8 cm - mit Fuß

Gewicht

9,2 kg

Konnektivität

Schnittstellen

DisplayPort | DisplayPort-Ausgang | HDMI | USB-C (bis zu 90 W) | 2 x USB 3.1 Downstream | 2 x USB 3.1 Upstream | LAN (RJ-45)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

340

Rotationswinkel

180

Höheneinstellung

150 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm, VESA

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem

Enthaltene Kabel

1 x DisplayPort-Kabel | 1 x USB-C Kabel

Kennzeichnung

CSA, UL, TUV GS, DDC-2B, DDC-2Bi, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, ERP, EAC, TCO Certified 9.0, C-UL

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

13 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

27 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

NaViSet Administrator 2

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,18 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 37,8 cm - Gewicht: 9,2 kg | Ohne Fuß - Gewicht: 5,8 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80%

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x USB 3.1 Upstream, LAN (RJ-45), DisplayPort, HDMI, DisplayPort-Ausgang, USB-C (bis zu 90 W), 2 x USB 3.1 Downstream
Farbe	Schwarzer Frontblende, Schwarzer Rücken
Gewicht	9,2 kg
Display - Native Auflösung	2560 x 1440
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Display - Diagonale	27 Zoll
Software - Typ	NaViSet Administrator 2
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Hintergrundbeleuchtung
Reaktionszeit	6 ms
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
TFT-Technologie	IPS
Größe diagonal (metrisch)	68 cm
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

