

Grandstream SIP GRP2611G Carrier-Grade-IP-Telefon TCP/IP Power over Ethernet

Artikelnummer	999937167
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream SIP GRP2611G Carrier-Grade-IP-Telefon TCP/IP Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Grandstream Networks GRP2611G. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF): Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info, Passwortschutz-Art: Benutzer. Linienanzahl: 3 Zeilen, Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen. Lautstärkeregler: Tasten, Management-Plattform: GDMS. Display: TFT, Bildschirmdiagonale: 7,11 cm (2.8"), Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Transportgewicht

900 g

Telefonmerkmale

Anrufservices

Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anruf parken/übernehmen, Anklopfen

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

Fünfwegig

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

4

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Busy lamp field (BLF), Anzeige von Voicemails

Zusätzliche Funktionen

Benutzerdefinierbare Bedienblende, Noise Shield Technology, stumm, Wahlwiederholung, Bridged Line Appearance (BLA), Shared Call Appearance (SCA), Übertrag Telefonbuch, automatische Anrufbeantwortung, Warteschleifenmusik

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTP, RTCP, SRTP

Voice Codecs

G.722, Opus, G.729ab, G.711a-law, G.711μ, G.726, G.723, iLBC

Unterstützte Leitungen

3 Leitungen

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 2 QoS, Layer 3 TOS, Multiprotocol Label Switching (MPLS), Differentiated Services (DiffServ)

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch, PPPoE

Sicherheit

IEEE 802.1X, TLS, 256 Bit AES

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

IP, TCP, UDP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, ARP, ICMP, DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), TR-069, SRTP, IPv6

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sprachfunktionen

HD-Audio, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)

Netzwerkmerkmale

Grandstream Device Management System (GDMS), bis zu 3 SIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IEEE 802.3af, Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

1000 Namen und Nummern

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

7,1 cm (2.8")

Bildschirmauflösung

320 x 240 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Verschiedenes

Verbindungen

Headsetstecker / RJ-9

Platzierung/Befestigung

Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Enthaltene Kabel

Netzwerkkabel

Telefonhörerschnur

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung, Netzadapter

Stromversorgung

Stromverbrauch

3 W (Netzteil), 3.8 W (PoE)

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

18,6 cm

Tiefe

20,3 cm

Höhe

2,8 cm

Gewicht

400 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

900 g

Weitere Bilder

