

BROADCOM NetXtreme BCM5720-2P Netzwerkkarte PCIe 2.0 Low-Profile Gigabit Ethernet x 2

Artikelnummer	999400383
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

BROADCOM NetXtreme BCM5720-2P Netzwerkkarte PCIe 2.0 Low-Profile Gigabit Ethernet x 2

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle
Ethernet Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2 PCI version 2.0 Design Eingebaut Ja Komponente
für Server Produktfarbe Grün Netzwerk Maximale
Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.1as,
IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten 100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit Ja LAN-Controller Broadcom
BCM5720 Sonstige Funktionen Warentarifnummer (HS)
85176990 Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Unterstützung
anderer Betriebssysteme Ja
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkkarte
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Ports
Gigabit Ethernet x 2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, ACPI-Support, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, Team-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Receive Side Scaling (RSS), Energy Efficient Ethernet, TCP Segmentation Offload (TSO), Advanced Error Reporting (AER), Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), iSCSI remote boot, Transmit Side Scaling (TSS)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Prozessor / Speicher

Prozessor

Broadcom BCM5720

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x 1000Base-T - RJ-45

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP2, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5.8, Red Hat Enterprise Linux 5.9, Red Hat Enterprise Linux 6.3, Red Hat Enterprise Linux 6.4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3

Maße und Gewicht

Tiefe

10,922 cm

Höhe

6,858 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Karte

Weitere Bilder

