

DIGITUS CAT 6A Keystone Jack shielded 8 pcs. tool free connection

Artikelnummer	999871978
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der modulare Einsatz DIGITUS DN-93615-8 bietet effiziente Verbindungslösungen mit seiner abgeschirmten Technologie und der Einhaltung mehrerer Standards, darunter IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt. Das keystoneartige Design in Kombination mit werkzeuglosen Funktionen ermöglicht eine schnelle Installation, ideal für professionelle und DIY-Setups. Dieser modulare Einsatz unterstützt Power over Ethernet (PoE) und PoE+-Funktionen und ermöglicht eine vereinfachte Vernetzung, indem er Geräte über die Ethernet-Verkabelung mit Strom versorgt, sodass keine separaten Netzteile erforderlich sind. Dieses Keystone-Modul besteht aus langlebigem, vernickeltem Zinkdruckguss und ist für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen mit Betriebstemperaturen von -20 °C bis 70 °C ausgelegt. Seine Phosphorbronzkontakte sorgen für zuverlässige Verbindungen, während die Staubschutzabdeckung vor Verunreinigungen schützt. Dieser Einsatz unterstützt sowohl T568A- als auch T568B-Verdrahtungsschemata und ist mit Litzendraht der Größen 22 bis 26 AWG kompatibel, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für jede Netzwerkinstallation macht.

- **Effiziente Konnektivität**
Der modulare Einsatz von DIGITUS verfügt über eine abgeschirmte Technologie und unterstützt Standards, die eine optimale Leistung in verschiedenen Netzwerkszenarien gewährleisten.
- **Einfache Installation**
Dieses Produkt wurde mit einem werkzeuglosen Keystone-Typ entwickelt und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung, die sowohl für Profis als auch für Hobbyisten geeignet ist.
- **Unterstützung von Power over Ethernet**
Dieses Keystone-Modul unterstützt die Technologien Power over Ethernet (PoE) und PoE+ und ermöglicht so die Stromversorgung neben der Datenübertragung über Standard-Ethernet-Kabel.
- **Zuverlässige Konstruktion**
Das Gehäuse aus vernickeltem Zinkdruckguss gewährleistet Robustheit und Zuverlässigkeit und sorgt für eine lang anhaltende Leistung.
- **Großer Temperaturbereich**
Der PoE-Injektor kann bei extremen Temperaturen von -20 °C bis 70 °C effektiv arbeiten und ist somit für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet.

Weitere Bilder

