

Bluewalker PowerWalker VFI 1000 TG USV 900 Watt VA 9 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 4

Artikelnummer 991144670

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 1000 TG USV 900 Watt VA 9 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 4

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung Produktbeschreibung PowerWalker

VFI 1000 TG - USV - 900 Watt - 1000 VA Gerätetyp

USV - extern Gewicht 9,3 kg Ausgangsspannung Wechselstrom

220/230/240 V Leistungskapazität 900 Watt /

1000 VA Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320

C14 Ausgabeanschlusstellen 4 x Strom IEC 60320

C13 Batterie 9 Ah Anz.

Batterien 2 Betriebszeit (bis zu) 4.5 Min. Netzwerk RS-232,

USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 14,4 cm

x 35,6 cm x 22,9 cm .ccs-cc-inline { background-color:

#FFF;border-right: 1px solid #d8d8d8;border-bottom:

1px solid #d8d8d8;padding:16px;margin-top: 24px;

} .ccs-cc-inline-section-title { margin: 0 0 8px

0;display:block;border-bottom:1px solid #F0A40C

!important;font-size: 18px;padding: 0;font-weight:

700;font-family: 'Roboto Condensed',

sans-serif; } .product-tech-description { position: relative;

max-height: 350px; overflow: hidden; } .product-tech-description:after { content: ;

position: absolute; bottom: 0; height: 150px; width: 100%;

background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,

#fff 95%); } .hideTechDescriptionButtonTxt { display: none;

} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description

{ max-height: none;

} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description:after

{ display: none;

} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton

.showTechDescriptionButtonTxt { display: none;

} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton

.hideTechDescriptionButtonTxt { display: inline;

} Technische Daten Allgemein Gerätetyp USV - extern

Stromversorgungsgerät UPS-Technologie Online Eingangsspannungsbereich
 Wechselstrom 176 - 300 V Nötige Frequenz 40 -
 70 Hz Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320 C14
 Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen 4 x Strom
 IEC 60320 C13 Ausgangsspannung Wechselstrom 220/230/240
 V Leistungskapazität 900 Watt /
 1000 VA Ausgabe Wellenform Sinuswelle Effizienz
 89% Leistungsfaktor (LF) 0.9 Batterie Menge 2
 Bereitgestellte Spannung 12 V Kapazität 9 Ah Ladezeit
 4 Stunden Netzwerk Remote-Verwaltungsschnittstelle RS-232,
 USB Erweiterung / Konnektivität Schnittstellen
 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
 9-polig 1 x Verwaltung (USB) - USB Typ B, 4-polig
 1 x EPO (emergency power off) Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/
 1 (frei) x Intelligent Slot Verschiedenes Enthaltene
 Kabel 1 x USB-Kabel - extern 1 x Stromkabel -
 extern 2 x Stromkabel - extern Besonderheiten
 LCD Anzeige Software /
 Systemanforderungen Software inbegriffen Winpower
 Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max.
 Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit
 im Betrieb 0 - 95% (nicht kondensierend) Geräuschentwicklung
 50 dB Abmessungen und Gewicht Breite 14,4 cm Tiefe
 35,6 cm Höhe 22,9 cm Gewicht 9,3 kg Abmessungen
 & Gewicht (Transport) Transportbreite 24 cm Transporttiefe
 43,6 cm Transporthöhe 33 cm Transportgewicht 10,3 kg
 Technische Details:

Energie
 Ausgangskapazität
 1000 VA
 Ausgangsleistung
 900 W
 Eingangs-Betriebsspannung (min)
 80 V
 Eingangs-Betriebsspannung (max)
 300 V
 Ausgangs-Betriebsspannung (min)
 220 V
 Ausgangs-Betriebsspannung (max)
 240 V
 Stromversorgung - Eingangsfrequenz
 40 - 70 Hz
 Effizienz
 89%
 Notstrom Aus (EPO)
 Ja
 Crest-Faktor
 3:1
 Eingangs-Leistungsfaktor
 0,99
 Ausgangs-Leistungsfaktor
 0,9
 Regulierung der Ausgangsspannung
 -2 - 2%
 Regulierung der Ausgangsfrequenz
 -0.05 - 0.05 Hz
 Anschlüsse und Schnittstellen

AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl AC Anschlüsse
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Batterie
Anzahl unterstützter Batterien
2
Akkuladezeit
4 h
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4,5 min
Batteriekapazität
9 Ah
Batteriespannung
12 V
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anzeige
LCD
Leistung
UPS-Topologie
Doppelwandler (Online)
Reaktionszeit
4 ms
Geräuschpegel
45 dB
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Eingang Anschlüsse
C14
Ladestrom
1.5A
Kühlung
Kühlung
Aktiv
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
229 mm
Gewicht

9,3 kg
Verpackungsbreite
436 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
10,3 kg
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Weitere Spezifikationen
Weitere Anschlüsse
Intelligent Slot

Produkteigenschaften

Software - Typ	Winpower
Gestellte Leistung	900 Watt
UPS-Technologie	Online
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungsteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Anzahl Anschlüsse	4
Farbkategorie	Schwarz
Ausgangsanschlusstyp	Power IEC 60320 C13
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Leistung (VA)	1000 VA
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

