

TP-LINK EAP668 Outdoor HD Netzwerkgerät

Artikelnummer	900042912
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der TP-Link Omada EAP668-Outdoor HD V1 wurde für den Einsatz im Außenbereich entwickelt und bietet robuste Leistung und Zuverlässigkeit. Mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 3600 Mbit/s unterstützt dieser Wireless Access Point eine hohe Anzahl konfigurierter SSIDs und MAC-Filter und ermöglicht so eine flexible Netzwerkverwaltung. Das Gerät ist mit vier externen Antennen ausgestattet, die bis zu 1000 Clients gleichzeitig bedienen können, und eignet sich somit für Bereiche mit hoher Client-Dichte, die eine zuverlässige Abdeckung benötigen. Der EAP668 wurde für extreme Bedingungen entwickelt und kann bei Temperaturen von -40 °C bis 70 °C betrieben werden. Er entspricht der Schutzart IP68 und ist somit staub- und wasserdicht. Zu den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten gehören 1000Base-T (PoE) und 2,5 GBase-T (PoE) Schnittstellen. Darüber hinaus unterstützt das Gerät Funktionen wie MU-MIMO-Technologie, Beamforming und nahtloses Roaming, die das Benutzererlebnis verbessern und die Netzwerkleistung optimieren.

- **Robustes Design**

Das robuste Design für den Außenbereich gewährleistet Betriebssicherheit unter rauen Umgebungsbedingungen mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C.

- **Hohe Client-Kapazität**

Unterstützt über 1000 gleichzeitige Clients und ist damit ideal für Bereiche mit hohem Datenverkehr und Veranstaltungen.

- **Erweiterte Zugriffsoptionen**

Ermöglicht mehrere SSID-Konfigurationen und unterstützt eine Vielzahl von Verschlüsselungsalgorithmen, wodurch Flexibilität und Sicherheit für verschiedene Benutzergruppen gewährleistet sind.

- **Verbesserte Verbindung**

Ausgestattet mit vier externen Antennen für verbesserte Abdeckung und Konnektivität, wodurch eine stabile Verbindung in großen Außenbereichen gewährleistet ist.

- **Cloud-Verwaltung**

Cloud-verwaltete Funktionen vereinfachen die Überwachung und Verwaltung des Geräts und unterstützen den Fernzugriff und die Fernkonfiguration.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - SFP+, 1 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45, 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Kapazität - Kapazität	Maximale MAC-Filter: 4000, Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16, Gleichzeitige Clients: 1000+
Leistungsaufnahme im Betrieb	20,2 Watt
Software - Typ	Omada Controller
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Pfostenmontage möglich
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk - Datenübertragungsrate	3600 Mbps
Gewicht	2,7 kg

Weitere Bilder

