

ASRock Mainboard EEB Socket SP5 Single DIMM SATA 6 GB/s RJ-45 PCI

Artikelnummer	999699024
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock Mainboard EEB Socket SP5 Single DIMM SATA 6 GB/s RJ-45 PCI

Produktbeschreibung:

ASRock Mainboard GENOAD8X-2T/BCM EEB Socket SP5
Single - Mainboard - 6 GB - DDR5 - DIMM - SATA
- Gigabit-LAN - Lan - Remote Management - USB
3.2 - USB 3.0 - USB 3.0 - RJ-45 - SATA - PCI - PCI-Express
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard - SSI EEB
Prozessorsocket
LGA6096 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
EPYC 9004 Series
Unterstützter RAM
Max. Größe
4096 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4800 MHz
Registriert oder gepuffert
Registriert, 3DS-RDIMM
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher
512 MB DDR4 SDRAM
LAN
Netzwerkcontroller

Realtek RTL8211F / Broadcom BCM57416

Netzwerkschnittstellen

2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

8 x DIMM 288-polig

1 x CPU

7 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 5.0 x8

2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)

4 x PCIe 5.0 x4 (MCIO)

Speicherschnittstellen

SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - 4 Geräte

PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2

SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 12 x 7-poliger externer SATA (via 3 x MCIO)

Schnittstellen

2 x LAN (10Gigabit Ethernet)

1 x VGA

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x Management

1 x Seriell

Interne Schnittstellen

1 x Seriell - Stiftleiste

1 x Lautsprecher - Stiftleiste

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

1 x VGA

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS, SPI BIOS Flashing, ACPI 6.4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3.5, PnP-Support

Hardwareüberwachung

CPU-Kerntemperatur, Temperaturerkennung, Systemspannung, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Lüftersteuerung

Hardwarefeatures

ASRock Rack Instant Flash

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

IO-Abschirmung, 2 x M.2 Schrauben

Enthaltene Kabel

Kabel MCIO x4 auf 4 x SATA 6 Gb/s

Breite

32,1 cm

Tiefe

33 cm

Produkteigenschaften

Netzwerk	Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Anzahl	1
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	4800 MHz
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x PCIe 5.0 x8, 1 x CPU, 2 x M.2 socket (2280/22110 M.2 Schlüssel, 7 x PCIe 5.0 x16, 4 x PCIe 5.0 x4 (MCIO), 8 x DIMM 288-polig
RAM-Steckplätze	8 DIMM-Steckplätze
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x VGA, 1 x Lautsprecher - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
Speicherschnittstellen	SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1, SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1, PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Max. unterstützte Größe	4096 GB
Videospeicher - Installierte Größe	512 MB
Hauptplatine - Formfaktor	SSI EEB
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Seriell, 1 x VGA, 1 x Management, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8211F / Broadcom BCM57416
Videospeicher - Technologie	DDR4 SDRAM
Speicher	Serial ATA-600, M.2-Socket
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Massenspeicher-Schnittstellen	16 x SATA-600, 2 x M.2
Prozessorsockel	LGA6096 Socket
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM

Weitere Bilder

