

# Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 50.00m gelb CAT 6 SFTP m

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 999708359 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 50.00m gelb CAT 6 SFTP m

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie eine Lösung für Ihre Netzwerkanforderungen mit dem equip CAT 6 Patchkabel von Digital Data Communications. Bei der Entwicklung dieses Kabels wurde sowohl auf Sicherheit als auch auf Leistung geachtet. Es verfügt über einen Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Mantel, um im Falle eines Brandes die Schadstoffemissionen zu minimieren, was es zu einer geeigneten Wahl für überfüllte oder sensible Umgebungen macht. Mit American Wire Gauge (AWG) 28/7 Litzenleitern und einer umfassenden Abschirmung, einschließlich Folie mit Geflecht und PIMF, bietet es einen hervorragenden Schutz gegen EMI/RFI-Interferenzen und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Verbindung. Das Kabel ist außerdem PoE- und PoE+-fähig und unterstützt die effiziente Stromversorgung von Geräten über das Netzwerk. Die Zugentlastung und die blanken Kupferleiter erhöhen die Haltbarkeit des Kabels und machen es zu einer robusten Wahl für jede Einrichtung. Zertifiziert nach EN 50173, ISO/IEC 11801 und RoHS, ist dieses Patchkabel ein Beweis für Qualität und Zuverlässigkeit und stellt sicher, dass die Leistung Ihres Netzwerks nie beeinträchtigt wird.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzworkkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

S/FTP

Abschirmungsmaterial

Folie mit Geflecht und PiMF

Kabelmantelmateriale

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

28/7

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, EMI/RFI-Schutz

Länge

50 m

Farbe

Gelb

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)  
RJ-45 - männlich  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 250 MHz

## Produkteigenschaften

**Farbe** Gelb  
**Farbkategorie** Gelb

## Weitere Bilder

