

Gigabyte MODULAIRE 1000W 80 PLUS PLATINUM CONDENSATEURS 100% JAPONAIS SUPPORT PCIE GEN 5.0 GRAPHICS CARD VENTILATEUR A ROULEMENT FLUIDE DYNAMIQUE FDB DE 120 MM

Artikelnummer 999899030

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Gigabyte MODULAIRE 1000W 80 PLUS PLATINUM CONDENSATEURS 100% JAPONAIS SUPPORT PCIE GEN 5.0 GRAPHICS CARD VENTILATEUR A ROULEMENT FLUIDE DYNAMIQUE FDB DE 120 MM

Produktbeschreibung:

ATX 3.0 und PCIe Gen 5.0 bereit (kompatibel mit ATX 3.1) 80 PLUS Platinum zertifiziert 100% japanische Kondensatoren 120 mm intelligenter Lüfter mit Fluid Dynamic Bearing (FDB) Kompaktes Design Vollständig modulares Design Leistungsstarke +12V-Einzelschiene OVP/OPP/SCP/UVP/OC/OTP Schutz 10 Jahre Garantie Sichern Sie eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung mit GIGABYTE-Netzteilen. Entwickelt für Spitzenleistung und Langlebigkeit bieten unsere Netzteile stabile und konstante Energie - um Ihre Hochleistungs-Systeme mit Strom zu versorgen. Mit fortschrittlichen Schutzmaßnahmen und hochwertigen Komponenten bieten GIGABYTE-Netzteile das Vertrauen - das Sie für nahtlose - unterbrechungsfreie Computererlebnisse benötigen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V 3.0/ EPS12V

Netzteil-Formfaktor

ATX

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50 - 60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
4 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich
16 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
1 x 12VHPWR
2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität
1000 Watt
Ausgangsstrom
+3.3V - 25 A
+5V - 25 A
+12V - 83.3 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 3 A
Effizienz
92%
Modulare Kabelverwaltung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetische Seitenetiketten
Enthaltene Kabel
AC-Netzkabel
Modulares Netzkabel 24-polig ATX mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 65 cm
2 x modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 70 cm
2 x modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich 80 cm
2 x 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 75 cm
16-poliges 12VHPWR-Modularkabel 70 cm
2 x Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 1.05 m
Modulares Netzkabel, 4-polig 95 cm
MTBF
100,000 Stunden
Kühlsystem
120-mm-Lüfter
Besonderheiten
Voll-modular, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlusschutz,
Unterspannungskorrektur, Überstromschutz, Überhitzungsschutz, Zero RPM-Lüftermodus
Kennzeichnung
FCC, EAC, CCC, WEEE, RoHS, KCC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
8,6 cm

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	10 Jahre Garantie
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Intern
Farbkategorie	Schwarz
Gestellte Leistung	1000 Watt

Weitere Bilder

