

Icy Dock Wechselrahmen 1x2.5"SATA/SAS/ATA HDD/SSD Dual- Lock f. 3

Artikelnummer	999866371
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

The logo for Icy Dock, featuring the words "ICY DOCK" in a bold, blue, sans-serif font. A small orange square is positioned between the "Y" and "D". A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word "DOCK".

Produktbeschreibung

Icy Dock Wechselrahmen 1x2.5"SATA/SAS/ATA HDD/SSD Dual-Lock f. 3

Produktbeschreibung:

Erweitern Sie Ihr System mit dem ToughArmor MB491SKL-1B, das für die nahtlose Integration in jeden Standard 3,5 Zoll Laufwerksschacht entwickelt wurde und eine robuste 2,5 Zoll SAS/SATA HDD/SSD aufnehmen kann. Dieses Gehäuse ist für die anspruchsvollsten Umgebungen ausgelegt und verfügt über eine MIL-STD-810G-zertifizierte Konstruktion für das Gehäuse und den Einschub sowie eine wasserfeste Frontblende nach IPX5, die sich ideal für den Einsatz in militärischen, fahrzeuggestützten und maritimen Anwendungen sowie für autonome und Luftfahrttechnologien eignet. Zwei Verriegelungen - ein Schlüsselschloss und eine Rändelschraube - sorgen für doppelte Sicherheit und schützen sowohl vor Stößen als auch vor unbefugtem Zugriff. Mit einem herausnehmbaren Träger, der Hot-Swap-fähig ist, lässt sich das Laufwerk mühelos und ohne Unterbrechung warten, so dass Ihre missionskritischen Operationen reibungslos ablaufen.

Produktmerkmale:

- Wasserfeste Frontblende nach IPX5
- Doppeltes Verschlusssystem - Metallzylinderschloss + Rändelschraube
- Für 1 x 5 bis 15 mm hohe 2,5" SAS/SATA HDD/SSD im externen 3,5" Einbauschacht
- Unterstützt SATA 6Gbps oder SAS 3.0 12Gbps (Single Channel)
- Herausnehmbare, im laufenden Betrieb auswechselbarer Laufwerksträger für eine einfache Wartung
- Robustes Metallgehäuse und Laufwerksträger für hohe Beanspruchung
- Anti-Vibration Technology - bietet eine sichere Umgebung für Festplatten oder SSDs

- Active Power Technology (APT) - LED leuchtet nur, wenn ein Laufwerk installiert ist
 - EMI Grounding - schützt Laufwerke vor elektrischen Schäden
 - Staubschutzklappe verhindert das Eindringen von Staub, wenn der Laufwerksschacht leer ist
 - 7-Pin SATA-Datenanschluss und 15-Pin SATA-Stromanschluss unterstützen Kabel mit Halteclips
 - *Erfüllt die MIL-STD-810H-Methode 516.8 (Schock) und 514.8 (Vibration)
- Hinweis: Die MIL-STD-810H-Methode 516.8 (Schock) und 514.8 (Vibration) ist nur für das Gerät zertifiziert, nicht für die wasserdichte Frontblende.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Laufwerks-Gehäuse

Bauformat

2,5 "

Speicherschnittstellen

P-ATA / IDE; Serial Attached SCSI (SAS); Serial ATA

Produkteigenschaften

Gewicht	421 g
Farbe	Schwarz
Prozessor - Typ	Keine CPU
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

The image shows the ICY DOCK logo, which consists of the words "ICY DOCK" in a blue, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the word "DOCK". The logo is centered within a white rectangular frame.