

Axis Q6355-LE UK VERSION NETWORK CAMERA

Artikelnummer	900044188
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Axis Q6355-LE UK VERSION NETWORK CAMERA

Produktbeschreibung:

Die AXIS Q63 Serie Q6355-LE wurde für die Überwachung in einer Vielzahl von Umgebungen entwickelt und verfügt über einen breiten Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis 55 °C. Diese Netzwerküberwachungskamera bietet Videoaufzeichnungsfunktionen mit Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und unterstützt mehrere digitale Videoformate, darunter MJPEG und H.265, wodurch Flexibilität und Qualität gewährleistet sind. Mit ihrer motorisierten Zoomfunktion ermöglicht sie präzise Fokuseinstellungen von 6,91 mm bis 214,64 mm und eignet sich somit für verschiedene Überwachungssituationen. Diese Kamera ist mit Funktionen wie der Lightfinder 2.0-Technologie ausgestattet, die die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert, sowie mit OptimizedIR für eine effektive Überwachung bei Nacht. Die hohe PoE-Klasse-6-Unterstützung ermöglicht ein effizientes Energiemanagement, während das mechanische Design umfangreiche Schwenk- (360°) und Neigefunktionen (-90° bis +20°) ermöglicht. Mit ihrem umfassenden wetterfesten und vandalismussicheren Schutz ist sie für den Einsatz im Freien geeignet und bietet einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

19,2 cm

Tiefe

19,2 cm

Höhe

26,1 cm

Gewicht

4,4 kg

Lokalisierung

Großbritannien

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - vandalensicher / schlagfest / wetterbeständig

Digital-Video-Format

AV1, H.264, H.265, MJPEG, MPEG-4 Part 10, AVC, MPEG-H Part 2, HEVC

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

1080p

Digitales Zoom

12

Belichtungsbereich

1/2 Sek - 1/111000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.06 Lux - Farbe

0.001 Lux - S/W

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

300 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

1920 x 1080

Bildrate (max.)

60 Bilder pro Sekunde

RAM

4096 MB

Flash-Speicher

8192 MB

Leistungsmerkmale

KI-gestützt, Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie, OptimizedIR, Axis Edge Vault, Zipstream-Technologie, signed OS, sicherer Bootvorgang, Trusted Platform Module (TPM), repaintable, Auto Tracking 2.0, Orientierungshilfe PTZ, elektronischer Bildstabilisator, Deep Learning Verarbeitungs-Einheit (DLPU), AXIS Object Analytics, License Plate Recognition, scene metadata, Video Motion Detection Technology, Network Time Security (NTS), Arctic Temperature Control, DORI-Bereich, 65.8m detect distance (wide), 1749.3m detect distance (tele), 26.1m observe distance (wide), 693.7m observe distance (tele), 13.2m recognize distance (wide), 349.2m recognize distance (tele), 6.6m identify distance (wide), 174.2m identify distance (tele), Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Niedriglatenzmodus, Video-Streaming-Anzeige, Fahrzeuganalytik, line-crossing detection, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, freeze on PTZ, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, 120 dB wide dynamic range, >55 dB SNR, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil M) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Laserfokus, Infrarot-Sperrfilter, Nadir-Umdrehung, Schnellzoom, 300 voreingestellte Positionen, Touraufzeichnung, Steuerwarteschlange, On-Screen gerichtete Anzeigeeinrichtung, Schnelltrocknung, ARTPEC-9 chipset, Chamäleon-Privatsphärenmasken, Entnebelung, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), polygon privacy masks, Kompression

Bildsensor

Typ

2 MP Progressive Scan CMOS 14.9 mm (1/1.7")

Objektivkonstruktion

Typ

Motorbetriebener Zoom

Optisches Zoom

31 x

Brennweite

6.91 mm - 214.64 mm

Objektiv-Irisblende

(P-Iris)

Fokuseinstellung

Automatisch

Horizontales Blickfeld (Grad)

2 - 60.6

Vertikales Blickfeld (Grad)

1.1 - 36.5

Schwenken

Bereich (Grad)

360

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)

Bis zu 550

Kippen

Bereich (Grad)

-90 bis +20

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)

Bis zu 500

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Netzwerkprotokolle

IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP, DiffServ, FTP, SFTP, CIFS, SMTP, MDNS, UPnP, SNMP 1, DNS, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, DHCPv4, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, Zeroconf, USGv6, TLS, SMB, DHCPv6, IGMPv2, IGMPv3, RTSPS, DNSv6, SNMP 2c, SNMP 3, Bonjour, Syslog, QOS, HTTPS, EAP

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherarten

SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC Speicherkarte

Verschlüsselungsalgorithmus

FIPS 140-3 Level 3, PKI, EAP-TLS, PEAP

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

AXIS High PoE Midspan (1 port), IP66-bewertetes RJ45-Anschlussset, Vorlage, Papier zum Malen

Kennzeichnung

IK10, IP66, IP67, NEMA Type 4X, IEEE 802.1x, TLS, PEAP, IEEE 802.1ae, X.509, BSI, ETSI EN 303 645, NEMA TS-2 (2.2.7), PVC-free, BFR-frei, JEDEC, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, REACH 2006/1907, SCIP, CFR free, JS709, EN/IEC 63000:2018, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 21207 method B, ISO 12944-6, NIST SP500-267

Farbe

Weiß, NCS S 1002-B

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

High PoE Class 6

Stromversorgungsgerät

Power Injector - extern

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Companion, AXIS Camera Station

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-50 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

10 - 100% RH (condensing)

Produkteigenschaften

Software - Typ	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Companion, AXIS Camera Station
Stromversorgungsgerät - Typ	Power Injector
Verschlüsselungsalgorithmus	FIPS 140-3 Level 3, EAP-TLS, PKI, PEAP
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Video-Modi	1080p

Weitere Bilder

