

Allied Telesis AT MMC6005 Netzwerkextender GigE Ethernet over VDSL2 10Base-T 100Base-TX 1000Base- T bis zu 3 km

Artikelnummer	991564057
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Allied Telesis AT MMC6005 Netzwerkextender GigE Ethernet over VDSL2 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T bis zu 3 km

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ Netzwerksender & -empfänger Maximal
mögliche Übertragungsstrecke 3000 m Datenübertragungsrate
150 Mbit/s Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45) 1 RJ-11 ports Quantität 2 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 - 50 °C Temperaturbereich
bei Lagerung -30 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % Höhe bei Betrieb 0 - 3000 m Netzwerk
Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base-T(X) Leistung
AC Eingangsspannung 120-240 V AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz Stromverbrauch (Standardbetrieb) 2
W Gewicht und Abmessungen Breite 50,8 mm Tiefe
99,1 mm Höhe 20,3 mm Gewicht 200 g Design Produktfarbe
Silber LED-Anzeigen Ja Technische Details Warentarifnummer (HS) 85176990
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkextender
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, Ethernet over VDSL2

Datenübertragungsrate

150 Mbps

Maximaler Übertragungsbereich

3 km

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, Metallgehäuse

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 1 x Netzwerk - RJ-11 | 1 x Modem - RJ-11

Verschiedenes

Kennzeichnung

CSA, TUV, EN 60950, UL 1950, EN50082-1, EN55022 Class B

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 230 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

2 Watt

Abmessungen und Gewicht

Breite

5,08 cm

Tiefe

9,91 cm

Höhe

2,03 cm

Gewicht

200 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

