

ASRock B860 Pro-A DDR5 Intel S1851 retail

Artikelnummer 999951857

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASRock B860 Pro-A DDR5 Intel S1851 retail

Produktbeschreibung:

Asrock B860 Pro-A. Prozessorhersteller: Intel

- Prozessorsockel: LGA 1851 (Socket V1).

Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM - RAM-Speicher maximal: 256 GB - Arbeitsspeicher Typ: DIMM.

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:

M.2 - SATA III - RAID Level: 0 - 1 - 10.

Grafikkarte-Familie: Intel - Grafikkarte: Intel® UHD Graphics.

Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet

- LAN-Controller: Dragon RTL8125BG

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - ATX

Chipsatz

Intel B860

Prozessorsockel

LGA1851-Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))

Unterstützter RAM

Max. Größe

256 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

4333 MHz (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert, taktunabhängig unbuffered

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC897

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Dragon RTL8125BG

Netzwerkschnittstellen

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

4 x DIMM 288-polig

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)

1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)

4 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusststellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 5.0 -anschlusststellen: 1 x Blazing M.2

PCIe 4.0 -anschlusststellen: 3 x Hyper M.2

Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

6 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 2.0

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

2 x Antenne

1 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x SPDIF-Ausgang

1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Interne Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

4 x USB 2.0 - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS

Hardwarefeatures

ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, BIOS FlashBack-Taste, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), CUDIMM-Unterstützung, 10+1+1+1+1 Power Phase Design, 20K schwarze Kondensatoren, vormontiertes E/A-Schild, M.2 Kühlkörper, VRM Kühlkörperdesign, Chipsatz-Kühlkörper, Smart Power

Stage (SPS) Technology, DIY Friendly Design, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots, vergrößerte M.2-Kühler, Dr.MOS MOSFET, 6 Layer PCB

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

1 M.2-Schraube

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC

Kennzeichnung

FCC, ErP Ready, EuP Ready

Breite

30,5 cm

Tiefe

24,4 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 4 DIMM-Steckplätze

Weitere Bilder

