

Bluewalker PowerWalker VFI 1500 ICR IoT USV in Rack montierbar/extern AC 160-300 V Watt VA 9 Ah RS-232 USB

Artikelnummer	999349665
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 1500 ICR IoT USV in Rack montierbar/extern AC 160-300 V Watt VA 9 Ah RS-232 USB

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität 1,5 kVA Ausgangsleistung 1500
W Wellenform Sine Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V Eingangs-Betriebsspannung (max) 300 V Eingangsfrequenz
40/70 Hz Ausgangs-Betriebsspannung (min) 200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max) 240 V Regulierung
der Ausgangsspannung 1 % Effizienz 89 % Ausgangs-Leistungsfaktor
1 Crest-Faktor 3:1 ECO-Modus Ja Notstrom Aus (EPO)
Ja Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
1 % Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 % Geräuschpegel 45 dB Design Formfaktor Rackmount/Tower
Display-Typ LCD LED-Anzeigen Ja Anschlüsse und
Schnittstellen AC-Steckertypen C13-Koppler Stecker
C14-Koppler Anzahl der AC-Ausgänge 8 AC-Ausgänge
USB Anschluss Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Serielle
Schnittstelle RS-232 Anzahl serielle Anschlüsse
1 Notaus-Steckverbinder (EPO) Ja Akku/Batterie
Batteriekapazität 9 Ah Akku-/Batteriespannung
12 V Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 3 Akkuladezeit
3 h Ladestrom 1,5 A Hot-Swap-Batterie Ja Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel Input power cable,
Output power cable, USB cable Betriebsanleitung
Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 -
45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 -
95 % Gewicht und Abmessungen Breite 438 mm Tiefe
445 mm Höhe 85,5 mm Gewicht 15,8 kg Verpackungsbreite
498 mm Verpackungstiefe 587 mm Verpackungshöhe
240 mm Paketgewicht 19 kg Technische Details Warentarifnummer (HS) 85078000

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch
Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Online

Eingangsspannung

AC 160-300 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz $\pm$ 0.2%

Nötige Frequenz

40 - 70 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C13

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

8 x Strom IEC 60320 C13

Ausgangsspannung

Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz

Leistungskapazität

1500 Watt / 1500 VA

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Effizienz

89%

Leistungsfaktor (LF)

1.0

Batterie

Menge

3

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

9 Ah

Ladezeit

3 Stunden

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

RS-232, USB

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel

Ja

Kommunikationstechnologie

LAN

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B | 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig | 1 x EPO (emergency power off) | 1 x

LAN - RJ-45 | 1 x potenzialfreier Kontakt | 1 x Modem

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Turmständer

Enthaltene Kabel

USB-Kabel - extern | 2 x Netzkabel (IEC) - extern | AC-Eingangskabel - extern

Besonderheiten

LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus, Eco-Mode, Human Interface Device (HID) Support

Kennzeichnung

IP20

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Winpower

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
45 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,8 cm
Tiefe
44,5 cm
Höhe
8,55 cm
Gewicht
15,8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49,8 cm
Transporttiefe
58,7 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
19 kg

Produkteigenschaften

Software - Typ	Winpower
Gestellte Leistung	1500 Watt
Steckertyp	Power IEC 60320 C13
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x potenzialfreier Kontakt, 1 x LAN - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , 1 x Modem
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Gewicht	15,8 kg
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Kommunikationstechnologie	LAN
Leistung (VA)	1500 VA
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

