

Yealink Headset UH34 Lite Mono UC Digital/Daten

Artikelnummer 999210783

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Yealink Headset UH34 Lite Mono UC Digital/Daten

Produktbeschreibung:

UH34 Lite Mono UC - kabelgebundenes USB-Headset

Das Yealink UH34/UH34 Lite, erhältlich in monaural (UH34/UH34 Lite Mono) und binaural (UH34/UH34 Lite Dual), ist ein professionelles kabelgebundenes USB-Headset mit kristallklarem Audio. Der UH34/UH34 Lite bietet einen leichten Formfaktor, der auch einen ganzen Arbeitstag lang angenehm zu tragen ist. Es eignet sich für Mitarbeiter, die viel Zeit damit verbringen, Headsets für die Sprachkommunikation zu tragen. Ausgestattet mit Yealink USB Connect Software und Yealink Device Management Platform/Cloud Service können Sie die Geräteinformationen einfach überprüfen und die Firmware eines oder mehrerer UH34/UH34 Lite-Headsets aktualisieren.

Hauptfunktionen

- > Plug-and-Play: USB-Konnektivität zu Yealink IP-Telefonen, einschließlich T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (T41S/ T42S/T46S/T48S sollte auf Version 82 oder höher aktualisiert werden)
- > HD-Sprach-/Breitband-Lautsprecherleistung
- > Geräuschunterdrückendes Mikrofon und passive Geräuschunterdrückung
- > ActiveProtection-Technologie schützt Benutzer vor akustischen Verletzungen
- > Integrierte LED-Anzeige und Warnton
- > 320° biegbarer Auslegerarm für einfache Einstellung ohne zu brechen
- > Optionale Anschlüsse für UH34: USB-C, 3,5-mm-Klinke

Allgemein

- > Headset-Kabellänge: 1,2 m (vom Headset zur Anrufsteuerung)
- > USB-Kabellänge: 0,9 m (von der Anrufsteuerung zum USB-Stecker)

-> Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows® 8/8.1/10, Apple Mac OS

-> Farbe: Schwarz

-> Gewicht: UH34 Lite Mono: 84 g

-> Lagertemperatur: -30°C bis +70°C

-> Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C

Mikrofon

-> Mikrofontyp: Unidirektionales ECM

-> Mikrofon-Frequenzbereich: 100 Hz - 8 kHz

-> Mikrofonbandbreite: Breitband

-> Mikrofonempfindlichkeit: -44,0 dB re. 1 V/Pa

Lautsprecher

-> Lautsprechergröße: 28 mm

-> Lautsprecherempfindlichkeit: 93 dB SPL @ 1 kHz

-> Frequenzbereich der Lautsprecher: 20 Hz - 20 kHz

-> Lautsprecherimpedanz: 32Ω, bei 1,0 kHz

-> Lautsprechereingangsleistung: max. 10 mW

-> Lautsprecherbandbreite: Breitband

Einfache Anrufverwaltung

-> Anruf annehmen/beenden/abweisen/halten

-> Lautstärke erhöhen/absenken

-> Mikrofonstummschaltung

-> Letzten ausgehenden Anruf erneut wählen

Paketfunktionen

-> Paketinhalt: UH34 Lite Mono Headset mit Schaumstoffohrpolstern, Kurzanleitung

-> Kartonmaße: 345 x 325 x 400 mm

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Headset - kabelgebunden - USB

Kompatibilität

Mac, Windows

Gewicht

82.5 g

Farbe
Schwarz
Material Ohrpolster
Schaum
Empfohlene Verwendung
Telefon - Kommunikation
Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
32 Ohm
Membran
28 mm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Empfindlichkeit
-44 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, Anruf ablehnen, Wiederwahl
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
2.1 m
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.1 m
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
6,3 cm
Transporthöhe
19,5 cm
Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Yealink SIP-T41S, SIP-T42S, SIP-T43U, SIP-T46S, SIP-T46U, SIP-T48S, SIP-T48U, SIP-T53, SIP-T53W, SIP-T54W, SIP-T57W, SIP-T58A, SIP-T58A hardware revision 2, SIP-T58A with Camera, SIP-T58A-Teams Edition-HD IP Phone-premium media phone for C-level and executive rooms, T58A, VP59 | Yealink Skype for Business HD IP Phone T41S, T42S, T46S, T48S, T58A

Weitere Bilder

