

Overland OV-NEO1u73Y NEO 8-slot LTO7 SAS

Artikelnummer 991402077

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Overland-Tandberg Tape Autoloader LTO Ultrium max. Anzahl von Laufwerken: 3 SAS-2

Produktbeschreibung:

Sichern oder archivieren Sie kostengünstig bis zu 120 TB Daten mit LTO7-Laufwerken und -Medien. Verwalten Sie Ihre Sicherungs- und Archivierungsprozesse von überall auf der Welt.

Moderater Bedarf an Speicherkapazität - aber sehr begrenzte Ressourcen. Intelligente - proaktive Verwaltung und Überwachung der Bandbibliothek - Bandlaufwerke und Medien - um einen nahtlosen Sicherungs- und Archivierungsprozess zu gewährleisten. Mühelose Medienhandhabung zum Laden/Entladen von Kassetten bei gleichzeitiger Erleichterung der Offline-Speicherung für Disaster-Recovery-Zwecke. 3 Jahre OverlandCare Bronze-Support-Abdeckung - die 5x9-Telefon-Support und erweiterten Teileaustausch umfasst. Der NEOs StorageLoader bietet einfache - erschwungliche Sicherungs- und Archivierungsfunktionen mit hoher Kapazität für kleine Büroumgebungen mit begrenztem Budget.

Der NEOs StorageLoader kombiniert benutzerfreundliche Funktionen und einen zuverlässigen Betrieb - um eine effiziente - kostengünstige Offline-Speicherung für Unternehmen mit den meisten Budgetproblemen zu verwirklichen. Die Einfachheit des NEOs StorageLoader macht ihn auch zu einer idealen Lösung für entfernte Bürostandorte - die wichtige Daten zuverlässig schützen und extern verschieben möchten.

Und wenn Ihre aktuelle Datenschutzstrategie das Kopieren/Verschieben von Daten auf ein einzelnes Desktop-Bandlaufwerk oder ein in Ihrem Server enthaltenes Bandlaufwerk beinhaltet - bietet NEOs StorageLoader den Komfort und die Zuverlässigkeit

einer automatisierten Datensicherung - was NEOs StorageLoader zum idealen ersten Schritt in die automatisierte Sicherung macht und archivieren.
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Tape Autoloader - LTO Ultrium

Services im Bundle

3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie

Aufnahmestandard

LTO Ultrium 7

Gehäusotyp

Rack - einbaufähig - 1U

Schnittstellentyp

SAS-3

Gesamtspeicherkapazität

48 TB (unkomprimiert)/ 120 TB (komprimiert)

Austauschbare Medien - Kapazität

8

Unterstützte Bandlaufwerke

LTO Ultrium 7

Hauptfunktionen

Barcode-Leser, mit 1 Mailslot

Integrierte Peripheriegeräte

Display, Fernverwaltungsadapter

Breite

48,21 cm

Tiefe

80,87 cm

Höhe

4,39 cm

Gewicht

11,52 kg

Lokalisierung

Vereinigte Staaten, EMEA

Wechselplatte

Typ

LTO Ultrium

Kapazität

6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)

Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)

Ultrium 6, Ultrium 7

Aufnahmestandard

Ultrium 6, Ultrium 7

Datenübertragungsrate (unkomprimiert)

300 MBps (1 TBph)

Datenübertragungsrate (komprimiert)

750 MBps (2.7 TBph)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x SAS 12Gb/s

Verschiedenes

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Stromversorgung

Typ

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

80 Watt

Herstellergarantie

Typ

Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre

Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

61,21 cm

Transporttiefe

102,1 cm

Transporthöhe

41,14 cm

Transportgewicht

24 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

