

# Netgear 48PT GIGE UNMANAGED SWCH W/POE+GS748 Power over Ethernet

Artikelnummer	900020925
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



## Produktbeschreibung

Der NETGEAR GS748PP ist ein vielseitiger Switch, der für nahtlose Konnektivität und robuste Leistung entwickelt wurde. Mit insgesamt 48 Ports unterstützt dieser Switch PoE+ mit einer Leistungsaufnahme von 380 W und eignet sich somit ideal für die effiziente Stromversorgung mehrerer Geräte. Das zuverlässige Design umfasst integrierte Lüfter zur Aufrechterhaltung einer optimalen Betriebstemperatur zwischen 0 °C und 50 °C, wodurch auch bei hoher Auslastung eine konstante Leistung gewährleistet ist. Das Gerät entspricht verschiedenen Standards und gewährleistet so Kompatibilität in unterschiedlichen Umgebungen, während sein Metallgehäuse für Langlebigkeit und Robustheit sorgt.

Ausgestattet mit Funktionen wie Quality of Service (QoS), automatischen Uplink-Fähigkeiten und DiffServ Code Point (DSCP)-Unterstützung verbessert der GS748PP die Netzwerkeffizienz und priorisiert den Datenverkehr. Die nicht blockierende Architektur unterstützt eine Bandbreite von 96 Gbit/s und eignet sich somit für datenintensive Anwendungen. Statusanzeigen für Stromversorgung, PoE und Verbindungsaktivität ermöglichen eine Überwachung auf einen Blick und gewährleisten eine effektive Verwaltung Ihrer Netzwerkinfrastruktur.

- **Zuverlässige Leistung**

Der Schalter arbeitet effizient in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C und gewährleistet so eine gleichbleibende Leistung in verschiedenen Umgebungen.

- **Flexible Konnektivität**

Mit 48 Ports, die Geschwindigkeiten von 10/100/1000 unterstützen, erfüllt dieser Switch verschiedene Netzwerkanprüche und gewährleistet die Kompatibilität mit zahlreichen Geräten.

- **Erweiterte Verwaltungsfunktionen**

Quality of Service, Auto Uplink und Weighted Round Robin Queuing verbessern das Verkehrsmanagement und priorisieren die Übertragung kritischer Daten.

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	10/100/1000 (PoE+)
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	8000 Einträge
<b>Statusanzeiger</b>	PoE, Stromversorgung, PoE max, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
<b>Leistung</b>	Packet-Puffergröße: 1,5 MB, Bandbreite: 96 Gbit/s
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop, Wandmontierbar
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	24 x 1000Base-T RJ-45, 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
<b>Farbkategorie</b>	Grau
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000
<b>Anz. Anschlüsse</b>	48
<b>Untertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Service und Support - Typ</b>	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

## Weitere Bilder

